



KRAMER
on the safe side

KL37.8T

Pale gommate telescopiche

MIRARE IN ALTO VERSO IL MASSIMO COMFORT

Il KL37.8T della serie premium Kramer 8 unisce la sicurezza e comfort a massimo livelli con un'ampia gamma di opzioni. Il telaio monoblocco del veicolo consente un'elevata maneggevolezza e un carico utile costante. La struttura scatolata stretta del sistema di carico telescopico assicura una visuale ottimale. Su richiesta, la macchina è disponibile con motore Deutz da 74 kW e cambio ecospeed.

Idraulica di lavoro: La distribuzione del flusso indipendente dal carico (LUDV) garantisce che le varie funzioni idrauliche vengano eseguite parallelamente

Unità di carico telescopica: maggiore produttività grazie all'aumento dello sbraccio, dell'altezza di impilamento e di scarico e una visione ottimale grazie al design stretto del cassone

Modalità di guida: Power, Eco, Road e CSD - la giusta impostazione di guida per risparmio di carburante per ogni applicazione

Smart Attach: la sostituzione degli accessori idraulici è rapida, semplice e sicura grazie al cambio rapido completamente idraulico installato di serie

Cabina panoramica: La cabina panoramica opzionale garantisce la massima visibilità verso l'alto

Dati tecnici

■ Dati del motore standard

Produttore del motore	Deutz
Potenza motore	55,4 kW
Potenza motore	75 CV
Cilindrata	2.924 cm ³
Normativa gas di scarico	V
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC / DPF

■ Peso

Capacità benna (benna standard)	0,95 m ³
Carico utile (max.)	1.710 kg
Peso d'esercizio	6.000 - 6.800 kg
Carico utile (S=1,25)	2.400 kg
Carico di ribaltamento (benna standard)	3.700 kg
Carico di ribaltamento (forca per pallet)	3.000 kg

■ Quantità riempimento

Capacità serbatoio carburante	120 l
-------------------------------	-------

Capacità del serbatoio olio idraulico 64 l

■ Trazione

Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h
Velocità di marcia opzione 2	0-40 km/h

■ Sistema idraulico

Portata idraulica di lavoro (max.)	90 l/min
------------------------------------	----------

■ Cinematica

Tipo della cinematica	Z
-----------------------	---

■ Sterzo

Angolo di sterzata max.	40 Grado
-------------------------	----------

■ Valori caratteristici del rumore

Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina)	101 dB(A)
Livello di potenza sonora misurato LwA	98,8 dB(A)
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente	74 dB(A)

Dimensioni



A1	Lunghezza complessiva con accessorio di serie	6.133 mm
B1	Passo delle ruote centrale	2.150 mm
C1	Sporgenza posteriore	1.620 mm
D3	Altezza con cabina	2.690 mm
D6	Altezza con aria condizionata	2.735 mm
D10	Altezza totale con lampeggiante	2.925 mm
E1	Altezza max. punto di rotazione della benna represso	3.745 mm
E2	Altezza max. punto di rotazione della benna estratto	4.840 mm
F1	Altezza di carico inserito	3.540 mm
F2	Altezza di carico estratto	4.630 mm
G1	Altezza di scarico represso	3.020 mm
G2	Altezza di scarico estratto	4.120 mm
H1	Distanza di scarico represso	550 mm
H2	Distanza di scarico estratto	980 mm
I1	Profondità di scavo	50 mm
J1	Larghezza totale	1.970 mm
K1	Distanza da terra	350 mm
L1	Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici	3.000 mm
M1	Angolo di sterzata	40 °
M2	Angolo di oscillazione	22 °
N1	Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. ritratta	40 °
N2	Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. estesa	40 °
O1	Angolo di ribaltamento a terra	41 °
P1	Distanza dal centro dell'assale anteriore fino alla punta del dente	2.375 mm
Q1	Larghezza della benna	2.050 mm
R1	Altezza di sollevamento braccio represso	3.500 mm
R2	Altezza di sollevamento braccio sfilato	4.600 mm
D8	Altezza con cabina panoramica	2.650 mm
D9	Altezza con cabina panoramica e aria condizionata	2.735 mm

Dotazione di serie

Cabina

- Cabina insonorizzata e antivibrante con cuscinetti a 4 punti con vetri termoisolanti ampi e ribassati e riscaldamento lunotto
- Salita e discesa su entrambi i lati
- Sedile comfort a sospensione meccanica (MSG85/722) con cintura di sicurezza automatica, regolazione del peso, dello schienale e doppia regolazione longitudinale
- Bocchette di riscaldamento e ventilazione e sbrinatori a 3 stadi ad alte prestazioni sul parabrezza
- Interruttore basculante contrassegnato a colori per funzioni idrauliche, elettriche, di guida e di sicurezza
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione
- Console joystick (ribaltabile)
- Visiera parasole, specchietto retrovisore interno, presa 12 V, illuminazione cabina, grandi specchietti retrovisori esterni ribaltabili, entrambi i lati
- Tergicristalli anteriori e posteriori, anteriori con commutazione intermittente
- Fari di lavoro 2x LED Basic posteriori, fari di lavoro 2x LED Basic anteriori (1000 Lumen)
- Illuminazione conforme al codice della strada tedesco StVZO
- Certificato secondo ROPS e FOPS II

Motore

- Sezionatore batteria
- Azionamento idraulico ventole
- Sistema di spegnimento automatico del motore

Trasmissione della potenza

- Pedale combinato freno/inching
- Differenziale commutabile al 100% nell'assale anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento meccanico
- Tubazione lubrificazione perno oscillante

Idraulica di guida e di lavoro

- Trazione integrale idrostatica con caratteristiche di sterzo di emergenza
- Joystick pilotato elettronicamente per il sollevamento/l'abbassamento
- Scarico della pressione del 3° circuito idraulico
- Carico/scarico del sistema di carico e funzione telescopica con interruttore a bilanciere per la selezione della direzione di marcia nonché 3° circuito idraulico (comando proporzionale) integrato e illuminazione funzioni integrata nel joystick

Cinematica

- Smart Attach (piastra di cambio rapido completamente idraulica)
- Cinematica Z
- Raschiasporco sul braccio telescopico

Documentazione

- Istruzioni per l'uso; libretto di servizio

Opzioni

Postazione di guida & Cabina

- Cabina con finestrino scorrevole nella porta sinistra
- Cabina panoramica
- Sedile guidatore a molleggio pneumatico, supporto lombare e riscaldamento sedile (MSG95AL/722)
- Riscaldamento
- Specchietto retrovisore a destra + a sinistra riscaldato
- Aria condizionata
 - solo insieme a:
 - Cabina panoramica
- Cassetta portadocumenti
- Predisposizione radio DAB+ (antenna, altoparlanti)
- Impianto radio con ricezione DAB+ (radio BT, antenna, altoparlante)
- Display da 7" + Jog-Dial (incl. indicatore di inclinazione, regolazione della portata dell'olio, impostazione dello stabilizzatore di carico automatico, regolazione della forza di trazione, sensibilità Joystick)
- Supporto per telefono cellulare + presa USB
- Videocamera per retromarcia
 - solo insieme a:
 - Display da 7" + Jog-Dial (incl. indicatore di inclinazione, regolazione della portata dell'olio, impostazione dello stabilizzatore di carico automatico, regolazione della forza di trazione, sensibilità Joystick)

Illuminazione

- Lampeggiante LED
- Fari di lavoro 4x LED Basic anteriori (1000 Lumen)
- Fari di lavoro 2x LED Basic applicati lateralmente (1000 Lumen)
- Fari di lavoro 2x LED Basic sull'elemento telescopico - unità di carico anteriore (1000 Lumen)

Omologazione per traffico stradale

- Portatarga (incl. illuminazione targa)
 - comprende:
 - Illuminazione targa
 - Portatarga anteriore posteriore
- Luci d'ingombro per benna speciale incl. luci d'ingombro laterali
- Conferma dei dati (ABE) per macchina da lavoro semovente (serie)*
- Trattore CE CoC (omologazione LOF-ZGM-EG , 2003/37EG - classe T1) senza conferma dei dati
 - solo insieme a:
 - Portatarga (incl. illuminazione targa)
 - Presa posteriore a 7 poli
 - Inoltre, è necessario selezionare un gancio di traino (non il gancio di manovra)!
- Trattore CE CoC (omologazione LOF-ZGM-EG, 2003/37EG - classe T1) + conferma dati - solo per Germania
 - solo insieme a:
 - Portatarga (incl. illuminazione targa)
 - Presa posteriore a 7 poli
 - Inoltre, è necessario selezionare un gancio di traino (non il gancio di manovra)!

* Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Svizzera, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria

Trazione & sterzo

- Motore con potenza aumentata (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 CV) - livello di emissioni V
- Ventola reversibile
- Arresto automatico del motore (di serie)
- Ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving
 - solo insieme a:
 - Motore con potenza aumentata (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 CV) - livello di emissioni V
 - Portatarga (incl. luce targa)
 - Stabilizzatore del carico (sistema di smorzamento delle vibrazioni)
- Ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (ridotta a 30 km/h)
 - solo insieme a:
 - Motore con potenza aumentata (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 CV) - livello di emissioni V
 - Portatarga (incl. luce targa)
 - Stabilizzatore del carico (sistema di smorzamento delle vibrazioni)
- Ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (ridotta a 20 km/h)
 - solo insieme a:
 - Motore con potenza aumentata (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 CV) - livello di emissioni V
 - Portatarga (incl. luce targa)
 - Stabilizzatore del carico (sistema di smorzamento delle vibrazioni)
- Ecospeed 30 km/h incl. Smart Driving
 - solo insieme a:
 - Portatarga (incl. luce targa)
 - Stabilizzatore del carico (sistema di smorzamento delle vibrazioni)
 - non con
 - Motore con potenza aumentata (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 CV) - livello di emissioni V
- Modalità di guida Power/Eco/Road/Pedale (incl. dispositivo di marcia lenta & acceleratore manuale)
- Tipo di sterzo Smart Steering
 - solo insieme a:
 - Display da 7" + jog dial (incl. indicazione dell'angolo, regolazione della quantità di olio, regolazione automatica dello stabilizzatore del carico, controllo della trazione, sensibilità del joystick)

Pneumatici

Non possibile con il certificato di conformità del trattore CE (omologazione LOF-ZGM-CE, 2003/37CE - Classe T1)

- Dunlop 405/70 R24 EM 01 - Profilo multiuso, bidirezionali

Pneumatici per trattore CE

Richiesto per il certificato di conformità del trattore CE (omologazione LOF-ZGM-CE, 2003/37CE - Classe T1)

- Mitas 16/70-20 MPT-04 ET0 - Profilo pneumatico per macchine edili (di serie)
- Michelin 400/70R20 BIBLOAD - Profilo multiuso
- Michelin 400/70 R24 XMCL ET0
- Nokian 420/65 R24 TRI 2 - profilo municipale (Attenzione - nessuna profondità di scavo - angolo di sterzata ridotto)
- Firestone 400/70 R20 Duraforce
- Trelleborg 400/70R20 TH500 ET0
- Trelleborg 400/70R20 TH400 ET0
- Trelleborg 400/70R24 TH400 ET0

Sistema di carico & dispositivo di cambio rapido

- Stabilizzatore di carico (ammortizzatore di vibrazioni)
- Smart Attach (piastra di cambio rapido completamente idraulica); Sistema Kramer HV/WL-C (Serie)
- Piastra di cambio rapido idr., sistema EURO (i dati tecnici e gli accessori disponibili possono variare)

Sistema idraulico

- Pacchetto di preriscaldamento
 - comprende:
 - Preriscaldamento olio idraulico (230 V)
 - Preriscaldamento del liquido di raffreddamento (230 V)
 - Preriscaldamento carburante (230 V)
- Riempimento del sistema idraulico con olio idraulico ecologico e biodegradabile

Sistema idraulico - Parte anteriore

- Valvola di commutazione anteriore sul 3° circuito idraulico
- Linea di ritorno anteriore, ritorno non pressurizzato + olio di perdita
- Highflow; incl. 1 circuito di comando a doppio effetto per movimenti di avanzamento sull'attrezzo portato, incl. tubazione olio di perdita e ritorno senza pressione
 - Raccomandato:
 - Presa anteriore a 7 poli (2 posizioni di commutazione)
 - Modalità di guida: modalità Power/Eco/Road/Pedal (incl. dispositivo a marcia lenta e acceleratore manuale)
- Ritorno automatico della benna
 - solo insieme a:
 - Display da 7" + Jog-Dial (incl. indicatore di inclinazione, regolazione della portata dell'olio, impostazione dello stabilizzatore di carico automatico, regolazione della forza di trazione, sensibilità Joystick)
- Funzione di scuotimento (funzione di scuotimento del cilindro di ribaltamento)
 - solo insieme a:
 - Ritorno automatico della benna
 - Display da 7" + Jog-Dial (incl. indicatore di inclinazione, regolazione della portata dell'olio, impostazione dello stabilizzatore di carico automatico, regolazione della forza di trazione, sensibilità Joystick)
- Cilindro di ribaltamento e valvola rallentatore di discesa per preparazione piattaforma di lavoro (solo franco fabbrica, non disponibile in retrofit)
 - solo insieme a:
 - Valvola di blocco per cilindro di sollevamento e di ribaltamento

Sistema idraulico - Parte posteriore

- Circuito idraulico supplementare cassone ribaltabile (attacco per cassone ribaltabile)
- Circuito idraulico supplementare cassone ribaltabile (per attrezzi posteriori, a effetto semplice) ritorno senza pressione incluso

Impianto elettrico

- Presa posteriore a 7 poli
- Presa posteriore a 13 poli
- Presa anteriore a 7 poli (2 posizioni di commutazione)
 - non con:
 - Presa frontale a 7 poli (2 posizioni di commutazione) sul braccio telescopico
- Presa frontale a 7 poli (2 posizioni di commutazione) sul braccio telescopico
 - non con:
 - Highflow; incl. 1 circuito di comando a doppio effetto per movimenti di avanzamento sull'attrezzo portato, incl. tubazione olio di perdita e ritorno senza pressione
- Presa posteriore (presa di segnalazione DIN)
- Presa anteriore (30A)

Opzioni di sicurezza

- Valvola di blocco per cilindro di sollevamento e cilindro di ribaltamento (standard)
- Segnalatore acustico di retromarcia
- Strisce di avvertimento bianche/rosse (conformi a DIN 30710)
- EquipCare + Dual ID
 - non con:
 - Immobilizzatore, integrato nella chiave di avviamento
- Immobilizzatore, integrato nella chiave di avviamento
 - non con:
 - EquipCare + Dual ID
- Estintore (2 kg)
- Monitoraggio della cintura di sicurezza (sistema di avviso della cintura di sicurezza)
- Cintura di sicurezza arancione (di serie)
 - non con:
 - Sedile conducente con sospensione pneumatica, supporto lombare e sedile riscaldato (MSG95AL/722)
- Vernice lubrificante braccio telescopico
- Copertura braccio telescopico
 - non con:
 - Highflow; incl. 1 circuito idraulico a doppio effetto per i movimenti di avanzamento sull'accessorio, incl. linea di perdita dell'olio e ritorno senza pressione.

Verniciatura

- Vernice speciale monocoloro RAL (le parti in grigio non sono comprese)**
- Uso del veicolo con mezzi corrosivi (sale e fertilizzanti)
 - Raccomandato:
 - Copertura telescopica
 - Vernice lubrificante braccio telescopico

** Ci riserviamo il diritto di rifiutare verniciature che presentino analogie con i colori o combinazioni di colori protetti di altri produttori!

Altro

- Predisposizione impianto di lubrificazione centralizzata (tubazione lubrificazione montata nel braccio)
- Impianto di lubrificazione centralizzata (completamente automatico)
 - non con:
 - Uso del veicolo sostanze aggressive (sale e fertilizzanti)
- Impianto di lubrificazione centralizzata (agenti corrosivi)
 - consigliato con:
 - Uso del veicolo sostanze aggressive (sale e fertilizzanti)
- Punto di lubrificazione centralizzata

Ganci di traino & Sistema frenante

- Gancio di traino a testa sferica (K50) - fissato al telaio
- Gancio di traino automatico 38 mm - montato sul telaio
- Gancio di traino meccanico 32 mm - fissato al telaio
- Supporto per ganci di traino ad altezza regolabile (uso necessario per raccordo del rimorchio)
- Inserto gancio di traino automatico 38 mm per staffa di traino regolabile in altezza
- Inserto testa sferica K50 per supporto di traino regolabile in altezza, adatto solo per timoni regolabili in altezza
- Impiego testa a sfera K50 per cavalletto regolabile in altezza esteso
- Impiego gancio di traino meccanico - 32 mm per supporto di traino regolabile in altezza
- Valvola freno rimorchio pneumatica
 - solo insieme a:
 - Ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving
 - o
 - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (limitazione a 30 km/h)
 - o
 - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (limitazione a 20 km/h)
- Valvola freno rimorchio idraulica
 - solo insieme a:
 - Ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving
 - oppure:
 - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (limitazione a 30 km/h)
 - oppure:
 - ecospeed 40 km/h incl. Smart Driving (limitazione a 20 km/h)

Per poter utilizzare un rimorchio con il corrispondente carico di appoggio è necessaria una zavorra anteriore.

Proroghe della garanzia

- Security 24 (2000 h)
- Security 36 (3000 h)
- Security 48 (4000 h)
- Security 60 (5000 h)