

IREN38/042/5GV

Vibradores internos de alta frequência

Resultados de compactação ideais em concreto

Produtividade e vida útil - essas são as características da Série IREN da Wacker Neuson. Os vibradores internos de alta frequência convencem mesmo sob condições operacionais difíceis, em operação contínua, em toda a linha e fornecem um excelente e contínuo desempenho de compactação. Os IREN estão disponíveis em várias versões.

Destaques

- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	7,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,41 kW
Fases	3,0 ~

mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	1,900 mm
Oscilações	12.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

mecânica Especificação

Diâmetro/diagonal do vibrador	38,0 mm
Comprimento da mangueira de proteção	5,0 m
Peso	10,50 kg
Tampa de borracha	sim

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Conversor integrado	Não
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	Plugue CEE 3P 32A 42V 4H

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com