

E1250S

Chauffage hydronique

Chauffage hydronique facile à transporter et à utiliser.

Le E 1250 est fourni avec les dispositifs de sécurité dont vous avez besoin et l'utilisation facile et intelligente que vous recherchez. Tous les points d'interface opérateur sont placés à l'arrière de la machine, un endroit pratique qui simplifie l'utilisation. Notre nouveau mode de séchage du béton simplifie le travail de surveillance pour assurer une température adéquate du béton et notre panneau de contrôle intuitif comprend un circuit de surveillance, un système d'arrêt électronique et un dispositif de réinitialisation vers un point unique pour les erreurs les plus fréquentes. Toutes les versions sont compatibles avec les systèmes télématiques.

Points forts

- Pompes volumétriques puissantes

Caractéristiques techniques

Données de performance électriques

Courant nominal	15,00 A
Tension nominale	120,0 V

Données mécaniques

Longueur	3.556,0 mm
Essieu poids nominal brut	1.814,0 kg
Largeur	1.930,0 mm
Hauteur	1.829,0 mm
Poid de fonctionnement	1.409,0 kg
Poids à vide	1.510,0 kg
Poids total autorisé en charge	1.440,0 kg
Point de levage - nombre	1,0

Générateur électrique

Catégorie d'isolation	H
Courant de sortie 1~	20,0 A
Tension de sortie	120,0 V
Fréquence initiale	60,0 Hz
Puissance nominale	4,0 kW
Régime nominal	1.800,0 1/min
Puissance nominale 1~	4,2 kW
Force motrice générateur	direct
Groupe électrogène à moteur	oui

Caractéristiques environnementales

Plage de température d'exploitation	38 - 93 °C
Niveau de pression acoustique LpA	67,3 dB(A)

Consommables

Quantité de réfrigérant	2,8 l
Type de carburant	Diesel d'hiver
Temps d'exécution de la machine (75 % Charge principale)	90,0 Heure
Capacité du réservoir	269,0 l
Capacité réservoir utilisable	258,0 l
Consommation carburant no genset	3,8 l/h
Période d'action (100 %)	68,0 Heure

Châssis hydraulique

Frein	Frein électrique
Attelage	Embrayage centrifuge
Poids de la languette min.	116,0 kg
Poids de la languette max.	134,0 kg
Pneumatiques	ST205/75R15

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com