



## AR 53/3/400

### 外置式振动器

#### 散装物料处理专家

威克诺森的外置式振动器在填充、振实、输送和筛选散装物料方面有着出色表现。其转速高达每分钟 3,000 转，确保散装物料连续移动且不会结块，并因此能够为随后的使用做好最佳准备。用于松动、分离、输送散装物料的威克诺森外置式振动器有多种尺寸和变型可供选择。

#### 亮点

- 转速稳定的异步电机
- 可调节偏心盘

#### 技术参数

##### ■ 电气性能数据

额定电流	1,70 安培
额定电压	400,0 伏
额定频率	50,0 赫兹
额定功率 [P]	0,90 千瓦
相位	3,0 ~

高度	188,0 mm
重量	16,78 千克

偏心块配置/侧, 位置 1	16,0
偏心块配置/侧, 位置 2	8,0

##### ■ 电动机

电机类型	异步电机
------	------

##### ■ 环境数据

防护等级	I / 保护接地
防护等级	IP67

##### ■ 电气系统

主开关	否
运行状况显示屏	否
频率调节	否

集成式转换器	否
--------	---

##### ■ 机械性能数据

离心力	8 千牛
振动	3.000,0 1分钟
振动 (Hz)	50,0 赫兹
最大离心力	14,14 千牛

##### ■ 机械数据

长度	338,0 mm
宽度	188,0 mm