



## BS60-2plus 11in CN

### Plus 系列二冲程冲击夯

出色的组合搭配：Plus 系列振动冲击夯

威克诺森的二冲程冲击夯长期以来一直是建筑行业的标杆。它们坚固耐用，可耐受各种使用条件，经过精心研发实现高生产效率、性能和使用寿命。这些二冲程冲击夯具有出色的压实性能和操作舒适性，每天都令人赞叹。它们采用威克诺森内部研发的 WM80 发动机驱动，其催化转化器的排放值远低于排放标准。Plus 系列振动冲击夯配有多重机油润滑系统，可始终自动确保出色的燃油混合比。

#### 亮点

- 独立的超大机油箱
- 智能化、电子式机油缺失自动关机系统（2Plus 振动冲击夯）
- 自动空转关机
- 优化启动和运行性能
- 单独调整每个化油器
- 二冲程发动机
- 启动、空转和停止操作只使用一个操纵杆
- 大冲程，高冲击力
- 前行速度快
- 四重空气过滤器（旋风过滤器、纸过滤器和二重泡沫过滤器）

#### 技术参数

##### ■ 机械性能数据

冲击速率 687,0 1分钟

压实效率 164,0 平方米/小时

前行 9,8 米/分钟

冲击力 18,0 千牛

##### ■ 机械数据

长度 673,0 mm

压实底板长度 340,0 mm

宽度 343,0 mm

压实底板宽度 280,0 mm

高度 965,0 mm

重量 66,00 千克

工作重量 66,0 千克

冲击底板上的行程 65,0 mm

##### ■ 环境数据

工作温度范围 -10 - 40 °C

声功率 LWA, 保证值 108,0 分贝 (A)

声功率 LWA (标准) EN 500-4

HAV 总水平 (总值) 8,7 米/二次方秒

HAV 总水平 (标准) EN 500-4

##### ■ 电气系统

显示设备 运行计时器

控件 关机按钮

##### ■ 燃料

机油规格 SAE 10W-40

机油量 0,900 升