



RC50

Грунтовые катки

Высокая производительность
уплотнения на любой местности

Благодаря превосходному обзору во всех направлениях работа с грунтовыми катками компании Wacker Neuson становится безопасной и комфортной. Компактная конструкция позволяет водителю всегда видеть рабочее окружение и вальцы со своего сиденья. Большие угол свеса и преодолеваемый уклон означают простое маневрирование даже на бездорожье. Кроме того, простое управление посредством дисплея с интуитивно понятным расположением элементов и джойстика облегчают работу и позволяют водителю быстро освоиться с управлением машиной.

Преимущества

- Эргономичная рабочая платформа
- Единая концепция управления
- Большая зона обзора, компактная конструкция

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	54,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	60,0 %
Скорость движения, рабочая операция	0,0 - 6,0 км/ч
Скорость движения, операция по транспортировке	0,0 - 12,5 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	19,93 кг/мм
Производительность уплотнения I (спереди)	93 кН
Производительность уплотнения I (сзади)	24 кН
Частота вибрации I (спереди)	30,0 Гц
Амплитуда, ступень I (спереди)	1,5700 мм

Рабочий вес, макс. 6.140,00 кг

Расстояние до бордюра (слева) 330,0 мм

Расстояние до бордюра (справа) 330,0 мм

Порожний вес с ROPS 4.835,0 кг

Угол свеса (спереди) 44,0 °

Угол свеса (сзади) 35,0 °

Радиус поворота, внешний 4.745,0 мм

Ширина вальца (спереди) 1.370,0 мм

Диаметр вальца (спереди) 1.000,0 мм

Толщина вальца (спереди) 20,0 мм

■ механические данные

Длина	4.040,0 мм
Допустимый общий вес	6.140,0 кг
Выступ справа	72,0 мм
Выступ слева	72,0 мм
Рабочая ширина	1.370,0 мм
Дорожный просвет по центру	277,0 мм
Радиус поворота, внутр.	3.375,0 мм
Рабочий вес с ROPS	4.960,0 кг
Расстояние между осями	2.169,0 мм

Рабочий объем 3.331,0 см³

Номинальная мощность 55,4 кВт

Номинальное число оборотов 2.200,0 1/мин

Норма (номинальная мощность) ISO 14396

Стартерный аккумулятор, напряжение 12,0 В

Батарея, емкость (номинальное значение) 152,0 Ач

Число оборотов, макс. 2.400,0 1/мин

Обозначение двигателя V3307-CR-TE5B

■ Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, измеренный 103,0 дБ (A)

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	105,0 дБ (A)	HC + NOx (NRTC)	3,0 г/кВтч
Дополнительная обработка ОГ	DOC-DPF	PM (NRTC)	0,0 г/кВтч
Катализатор	Да	■ Эксплуатационные материалы	
Сажевый фильтр	Да	Топливный бак, объем	123,0 л
CO (NRTC)	0,1 г/кВтч	■ Ходовая часть	
CO2 (NRTC)	807,2 г/кВтч	Угол качания +/-	0,0 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.