

ARFU26/6/120 US

Vibradores externos para compactação de concreto in situ

Para concreto à vista com exigências elevadas

Para a fabricação de superfícies de concreto é imprescindível o concreto compactado da melhor qualidade. O vibrador externo ARFU26 com conversor integrado oferece uma compactação precisa devido ao princípio de construção de alta qualidade. O resultado: Belas superfícies de concreto lisas e uniformes em paredes, pilares e colunas.

Destaques

- Conversor integrado
- Pequeno, compacto e leve
- Motor assíncrono de velocidade estável
- Princípio de construção robusto

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	3,00 A
Tensão nominal	110,0 - 130,0 V
Frequência nominal	50,0 - 60,0 Hz
Potência nominal [P]	0,28 kW
Fases	1,0 ~

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	2 kN
Oscilações	6.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	100,0 Hz
Força centrífuga máx.	3,47 kN

mecânica Especificação

Comprimento	223,0 mm
Largura	190,0 mm
Altura	102,0 mm
Peso	11,64 kg
Equipamento de oscilação/posição lateral 1	6,0
Equipamento de oscilação/posição lateral 2	2,0
Comprimento do padrão de furo	90,0 mm
Largura do padrão de furo	125,0 mm
Diâmetro do furo do padrão de	12,0 mm

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	I/ligação à terra
Tipo de proteção	IP66

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Indicador de operação	sim
Ajuste de frequência	Não
Conversor integrado	sim
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	NEMA 5-15P - 14W47

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com