



E3000

Chauffage hydronique

Chauffage hydronique double pour les travaux les plus exigeants.

Points forts

- Pompes volumétriques puissantes
- Bobines de flexible doubles

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

| | |
|--------------------------------|------------|
| Courant nominal | 20,00 A |
| Tension nominale | 120,0 V |
| ■ Données mécaniques | |
| Longueur | 4.600,0 mm |
| Essieu poids nominal brut | 2.304,0 kg |
| Largeur | 2.300,0 mm |
| Hauteur | 2.400,0 mm |
| Poids de fonctionnement | 4.076,0 kg |
| Poids à vide | 3.406,0 kg |
| Poids total autorisé en charge | 4.076,0 kg |
| Point de levage - nombre | 1,0 |
| Longueur de tuyau | 914,0 m |

■ Moteur à combustion

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Cylindre | 3,0 |
| Cylindrée | 1.028,0 CM ³ |
| Vitesse de régime | 1.800,0 1/min |
| Fabricant du moteur | Kohler |

■ Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Plage de température d'exploitation | 38 - 82 °C |
|-------------------------------------|------------|

■ Système électrique

| | |
|----------------------|-----------|
| Sonde de température | numérique |
|----------------------|-----------|

■ Consommables

| | |
|--|------------------|
| Quantité d'huile | 3,800 l |
| Type de carburant | Diesel d'hiver |
| Temps d'exécution de la machine (75 % Charge principale) | 108,0 Heure |
| Capacité du réservoir | 871,0 l |
| Capacité réservoir utilisable | 840,0 l |
| Consommation carburant no genset | 10,4 L/hre |
| Consommation avec genset | 12,7 L/hre |
| Période d'action (100 %) | 81,0 Heure |
| ■ Châssis hydraulique | |
| Frein | Frein électrique |
| Poids de la languette min. | 384,0 kg |
| Poids de la languette max. | 521,0 kg |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Pneumatiques

22575R15 D

■ Transport et stockage

Poids de transport (avec trailer) 4.076,0 kg