

# BFS735

## Шовнарезчик

### Наилучшая производительность при резании асфальта и бетона

Шовнарезчики компании Wacker Neuson отличаются, прежде всего, своей первоклассной режущей способностью. Скорость работы всех вариантов модели на до 20 % быстрее, чем у аналогов, таким образом серия BFS предлагает максимальную скорость резания при сохранении плавного хода. Это объясняется тем, что крутящий момент, переносимый на алмазный диск, и центр тяжести нагрузки, находящийся над режущим валом, эффективно согласованы друг с другом. И все это обеспечивается при небольшом весе, так как в линейку BFS входят самые легкие устройства в своем классе.

## Преимущества

- Высокопрочная рама, колеса, смонтированные на шариковых опорах, в сочетании с широкой колесной базой и короткой осью
- 3-ступенчатая система воздушных фильтров (циклон, предварительный фильтр и основной фильтр)
- Малый вес
- Смачивание водой с обеих сторон
- Большой, легко снимаемый водяной бак

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Глубина реза, максимальная | 12,0 см |
| Рабочее количество оборотов диска | 2.500,0 1/мин |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина, направляющий ролик откинут вверх | 830,0 мм |
| Ширина | 488,0 мм |
| Высота на прицепе | 880,0 мм |
| Вес | 69,00 кг |
| Диаметр диска, мин. | 350 мм |
| Диаметр диска, макс. | 350 мм |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 4,3 кВт |
| Номинальное число оборотов | 3.600,0 1/мин |

### Эксплуатационные материалы

| | |
|---|---|
| Объем водяного бака | 20,0 л |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Доступные двигатели

### GX200UT2X-SCWN

| | |
|---|---|
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | Карбюраторный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 1 |
| Рабочий объем | 196 см3 |
| Угол наклона, макс. | 20 cos φ |
| Тип топлива | Топливо для карбюраторных двигателей |
| Подготовка смеси | Карбюратор |
| Объем бака | 3,1 л |
| Спецификация масла | SAE 10W-30 API SJ |
| Заправка маслом, макс. | 0,6 л |
| Крутящий момент, макс. | 12,4 л/ч |
| Число оборотов (крутящий момент, макс.) | 2,500 PL |
| Предельные значения выброса ОГ | Stage V EC |
| Свеча(и) зажигания, тип | NGK BPR-6 ES |
| Расстояние между электродами | 0,70 mlai |
| Воздушный фильтр | Циклонный воздушный фильтр |
| Стартер, тип | Реверсивный стартер |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com