



BFS735

Шовнарезчик

Наилучшая производительность при резании асфальта и бетона

Шовнарезчики компании Wacker Neuson отличаются, прежде всего, своей первоклассной режущей способностью. Скорость работы всех вариантов модели на до 20 % быстрее, чем у аналогов, таким образом серия BFS предлагает максимальную скорость резания при сохранении плавного хода. Это объясняется тем, что крутящий момент, переносимый на алмазный диск, и центр тяжести нагрузки, находящийся над режущим валом, эффективно согласованы друг с другом. И все это обеспечивается при небольшом весе, так как в линейку BFS входят самые легкие устройства в своем классе.



Преимущества

- Высокопрочная рама, колеса, смонтированные на шариковых опорах, в сочетании с широкой колесной базой и короткой осью
- 3-ступенчатая система воздушных фильтров (циклон, предварительный фильтр и основной фильтр)
- Малый вес
- Смачивание водой с обеих сторон
- Большой, легко снимаемый водяной бак
- Height-adjustable handle
- Tool-Free Blade Guard

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Глубина реза, максимальная	12,0 см
Рабочее количество оборотов диска	2.500,0 1/мин

■ механические данные

Длина, направляющий ролик откинут вверх	830,0 мм
Ширина	488,0 мм
Высота на прицепе	880,0 мм

Вес	69,00 кг
Диаметр диска, мин.	350 мм
Диаметр диска, макс.	350 мм

■ Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	4,3 кВт
Номинальное число оборотов	3.600,0 1/мин

■ Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	20,0 л
---------------------	--------

Доступные двигатели

■ GX200UT2X-SCWN

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1
Рабочий объем	196 см ³
Угол наклона, макс.	20 cos φ
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Подготовка смеси	Карбюратор
Объем бака	3,1 л
Спецификация масла	SAE 10W-30 API SJ
Заправка маслом, макс.	0,6 л
Крутящий момент, макс.	12,4 л/ч
Число оборотов (крутящий момент, макс.)	2,500 PL
Предельные значения выброса ОГ	Stage V EC
Свеча(и) зажигания, тип	NGK BPR-6 ES
Расстояние между электродами	0,70 mla _i
Воздушный фильтр	Циклонный воздушный фильтр
Стартер, тип	Реверсивный стартер