



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RC50p

Tamburlu silindir

Çalışma alanına serbest bakış ve kolay kumanda

Wacker Neuson'un her yöne mükemmel görüş sunan tamburlu silindirleri ile güvenli ve konforlu çalışabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde, operatörün çalışma alanına ve tambura görüş hakimiyeti tamdır. Büyük yaklaşma açısı ve mükemmel tırmanma kabiliyeti ile engebeli arazide de kolayca manevra edilebilir. Ayrıca, makinenin sezgisel kullanıma uygun tasarlanmış ekran ve joystik yoluyla kolay kumanda edilebilmesi işi kolaylaştırır ve sürücünün makineye anında alışmasını sağlar.

Öne çıkanlar

- Keçi ayak tambur
- Ergonomik operatör mahali
- Benzer kullanım konsepti
- Büyük görüş alanı, kompakt tasarım

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Tırmanma eğimi	55,0 %
Azami tırmanma eğimi (titreşimsiz)	60,0 %
Yürüyüş hızı	0,0 - 12,5 km/sa
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (ön)	93 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (arka)	24 kN
Titreşim frekansı, seviye 1 (ön)	30,0 Hz
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (ön)	69 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	4.040,0 mm
Keçi ayağı yüksekliği	80,0 mm
Çalışma ağırlığı	5.155,0 kg
Boş ağırlık	5.025,0 kg
İzin verilen azami ağırlık	5.200,0 kg
Kaldırımdan açıklık (sağ)	65,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sol)	65,0 mm
Çalışma genişliği	1.370,0 mm
Merkezin yerden yüksekliği	270,0 mm
Dönüş yarıçapı, iç	3.375,0 mm
ROPS ile çalışma ağırlığı	4.935,0 kg
Kabinli çalışma ağırlığı	5.155,0 kg
Dingil arası mesafe	2.168,0 mm

Keçi ayak (adet)	60,0
Azami çalışma ağırlığı	5.530,00 kg
Kaldırımdan açıklık (sol)	330,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sağ)	330,0 mm
Tokmak taban alanı	113,0 cm ²
Kabinli toplam yükseklik	2.867,0 mm
Kabinli boş ağırlık	5.025,0 kg
ROPS ile boş ağırlık	4.805,0 kg
Yaklaşma açısı (ön)	43,0 °
Yaklaşma açısı (arka)	36,0 °
Dönüş yarıçapı, dış	4.745,0 mm

■ Yanmalı motor

Silindir hacmi	3.331,0 cm ³
Elektrik yük değerleri	55,4 kW
Nominal motor devri	2.200,0 1 dk
Standart (nominal güç)	ISO 14396
Marş aküsü gerilimi	12,0 V
Akü kapasitesi (nominal değer)	152,0 Ah
Motor üreticisi	Kubota
Motor tanımı	V3307-CR-T

■ Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LpA	87,0 dB(A)
------------------	------------

Ses seviyesi LWA, garanti edilen	104,0 dB(A)
Egzoz gazı işlemi	DOC-DPF
Katalizatör	evet
Partikül filtresi	evet
CO (NRTC)	0,1 g / KW
CO2 (NRTC)	807,2 g / KW
HC + NOx (NRTC)	3,0 g / KW
PM (NRTC)	0,0 g / KW

■ İşletme maddeleri

Yakıt deposu hacmi	123,0 l
■ Alt takım	
Salınım açısı +/-	10,0 °
Lastiklerin dışından genişlik (arka)	1.500,0 mm
Lastik adedi (arka)	2,0
Lastik ebadı (arka)	TR 12.4-24 8 PR
Tekerlek başına yük (arka)	1.205,0 kg