



G35

Groupe électrogène mobile

Groupe électrogène mobile d'alimentation primaire, 28 kW/35 kVA, moteur Kohler, idéal partout où une alimentation électrique fiable et silencieuse est nécessaire

Ce groupe électrogène efficace et silencieux fournit une alimentation électrique monophasée et triphasée pour les applications de construction, commerciales, industrielles et d'événements spéciaux qui exigent une alimentation électrique silencieuse et fiable. Un contrôleur numérique suit et protège le groupe et son moteur tout en fournissant en continu des données d'exploitation sur un écran LCD très lisible. Grand réservoir de carburant pour des cycles de service prolongés et caractéristiques durables pour la longévité.

Points forts

- Pas de certification PERP nécessaire.
- Contrôleur Deep Sea 7310
- Moteur Kohler KDI
- G35 longue autonomie
- Un alternateur puissant et précis
- Armoire compacte facile à transporter

Caractéristiques techniques

■ Données mécaniques

Poids de fonctionnement (avec trailer) 1.185,0 kg

Voltage 1~ 120,0 V

Voltage 3~ 240,0 V

■ Générateur électrique

Catégorie d'isolation H

Capacité réservoir utilisable 225,0 l

Courant de sortie 1~ 100,0 A

Puissance de travail 37,0 kW

Exactitude de tension 1,0 %

Vitesse de régime 1.800,0 1/min

Courant de sortie 3~ 42,0 A

Valeurs limites des gaz d'échappement EPA Tier 4 final

Puissance nominale 1~ 24,0 kVA

Fabricant du moteur Rehko

Puissance nominale 3~ 35,0 kVA

■ Moteur à combustion

Fabricant du générateur Mecc Alte

■ Transport et stockage

Spécification générateur électrique AVR sans contact glissant

Poids de transport (avec trailer) 998,0 kg