

BFS1350

Cortadoras de juntas

Resultados inmejorables en el corte de asfalto y hormigón

Las cortadoras de juntas a gasolina de Wacker Neuson destacan principalmente por su rendimiento de corte de primera calidad. Todos los modelos son hasta un 20% más rápidos en comparación con equipos similares, de modo que la serie BFS ofrece una mayor velocidad de corte con una marcha suave. Este rendimiento es una consecuencia del par de giro transmitido al disco de diamante y un ajuste eficiente del centro de gravedad por encima del árbol de corte. Y todo esto con un peso mínimo, ya que la serie BFS dispone de los equipos más ligeros de su categoría.

Aspectos destacados

- Chasis altamente resistente, ruedas con rodamientos de bolas en combinación con una amplia distancia entre ruedas y un eje corto
- Sistema de filtración de aire de 3 etapas (ciclón, prefiltro y filtro principal)
- Peso reducido
- Sistema de riego en ambos lados
- Depósito de agua grande y fácilmente extraíble

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Profundidad de corte máx.	19,5 cm
Revoluciones de funcionamiento de la arandela	2.200,0 1/min

Datos mecánicos

Longitud de la rueda de guía plegada hacia arriba	890,0 mm
Anchura	575,0 mm
Altura sobre tráiler	1.010,0 mm
Peso	94,00 kg
Diámetro de disco mín.	350 mm
Diámetro de disco máx.	500 mm

Motor de combustión interna

Potencia nominal	8,7 kw
Número de revoluciones nominal	3.600,0 1/min

Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito de agua	32,0 l

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponibles

EU Stage V

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	1
Cilindrada	389 cm^3
Inclinación máx.	20 cos φ
Tipo de combustible	Gasolina
Mezcla de combustible	Carburador
Capacidad del depósito	6,1 l
Características del aceite	SAE 10W-30 API SE
Carga de aceite max.	1,1 l
Par de giro (par motor) máx.	26,5 l/h
Revoluciones (par giro máx.)	2,500 PL
Valores límite para emisiones de escape	EU Stage V
Bujía modelo	NGK BPR-6 ES
Luz entre electrodos de bujía	0,70 mlpa
Filtro de aire	Filtro de aire ciclónico
Arranque modelo	Arranque reversible

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com