



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

E3000

Chauffage hydronique

Points forts

- Pompes volumétriques puissantes
- Bobines de flexible doubles

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	20,00 A
Tension nominale	120,0 V

■ Données mécaniques

Longueur	4.600,0 mm
Essieu poids nominal brut	2.304,0 kg
Largeur	2.300,0 mm
Hauteur	2.400,0 mm
Poid de fonctionnement	4.097,0 kg
Poids à vide	3.428,0 kg
Poids total autorisé en charge	4.097,0 kg
Point de levage - nombre	1,0
Longueur de tuyau	914,0 m

■ Générateur électrique

Catégorie d'isolation	• H
Courant de sortie 1~	30,0 A
Tension de sortie	120,0 V
Fréquence initiale	60,0 Hz
Puissance nominale	6,0 kW
Exactitude de tension - régime définitif	6,0 %
Fabricant du générateur	• Mecc Alte
Spécification générateur électrique	• Sans cont. gliss. à condenseur
Groupe électrogène à moteur	• oui

■ Moteur à combustion

Refroidissement	• Refroidissement liquide
Type de moteur	• Moteur diesel
Cylindre	3,0
Cylindrée	1.028,0 cm³
Vitesse de régime	1.800,0 1/min
Fabricant du moteur	• Kohler

■ Caractéristiques environnementales

Plage de température d'exploitation	38 - 82 °C
-------------------------------------	------------

■ Système électrique

Sonde de température	• numérique
Dispositif indicateur	• Lampe surveillance performance

■ Consommables

Quantité d'huile	3,800 l
Type de carburant	• Diesel d'hiver
Temps d'exécution de la machine (75 % Charge principale)	108,0 Heure
Capacité du réservoir	871,0 l
Capacité réservoir utilisable	840,0 l
Consommation carburant no genset	10,4 l/h
Consommation avec genset	12,7 l/h
Période d'action (100 %)	81,0 Heure

■ Châssis hydraulique

Frein	• Frein électrique
Poids de la languette min.	384,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Poids de la languette max.	521,0 kg
Pneumatiques	• 22575R15 D

■ Transport et stockage

Poids de transport (avec trailer)	3.428,0 kg
-----------------------------------	------------