



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## E3000

### Chauffage hydronique

#### Points forts

- Pompes volumétriques puissantes
- Bobines de flexible doubles

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données de performance électriques

|                  |         |
|------------------|---------|
| Courant nominal  | 20,00 A |
| Tension nominale | 120,0 V |

##### ■ Données mécaniques

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur                       | 4.600,0 mm |
| Essieu poids nominal brut      | 2.304,0 kg |
| Largeur                        | 2.300,0 mm |
| Hauteur                        | 2.400,0 mm |
| Poid de fonctionnement         | 4.097,0 kg |
| Poids à vide                   | 3.428,0 kg |
| Poids total autorisé en charge | 4.097,0 kg |
| Point de levage - nombre       | 1,0        |
| Longueur de tuyau              | 914,0 m    |

##### ■ Générateur électrique

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Catégorie d'isolation                    | H                              |
| Courant de sortie 1~                     | 30,0 A                         |
| Tension de sortie                        | 120,0 V                        |
| Fréquence initiale                       | 60,0 Hz                        |
| Puissance nominale                       | 6,0 kW                         |
| Exactitude de tension - régime définitif | 6,0 %                          |
| Fabricant du générateur                  | Mecc Alte                      |
| Spécification générateur électrique      | Sans cont. gliss. à condenseur |
| Groupe électrogène à moteur              | oui                            |

##### ■ Moteur à combustion

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Refroidissement     | Refroidissement liquide |
| Type de moteur      | Moteur diesel           |
| Cylindre            | 3,0                     |
| Cylindrée           | 1.028,0 cm³             |
| Vitesse de régime   | 1.800,0 1/min           |
| Fabricant du moteur | Kohler                  |

##### ■ Caractéristiques environnementales

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Plage de température d'exploitation | 38 - 82 °C |
|-------------------------------------|------------|

##### ■ Système électrique

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Sonde de température  | numérique                      |
| Dispositif indicateur | Lampe surveillance performance |

##### ■ Consommables

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Quantité d'huile                                         | 3,800 l        |
| Type de carburant                                        | Diesel d'hiver |
| Temps d'exécution de la machine (75 % Charge principale) | 108,0 Heure    |
| Capacité du réservoir                                    | 871,0 l        |
| Capacité réservoir utilisable                            | 840,0 l        |
| Consommation carburant no genset                         | 10,4 l/h       |
| Consommation avec genset                                 | 12,7 l/h       |
| Période d'action (100 %)                                 | 81,0 Heure     |

##### ■ Châssis hydraulique

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Frein                      | Frein électrique |
| Poids de la languette min. | 384,0 kg         |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Poids de la languette max. | 521,0 kg   |
| Pneumatiques               | 22575R15 D |

## ■ Transport et stockage

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Poids de transport (avec trailer) | 3.428,0 kg |
|-----------------------------------|------------|