



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 3760Hets

Piastra vibrante reversibile

Massima compattazione negli spazi angusti

Le piastre vibranti reversibili leggere sono tra i potenti tuttofare per lavori di architettura di giardini e del paesaggio, nonché per lavori di manutenzione su strade, sentieri e parcheggi. Come tutte le piastre vibranti della classe 25 - 37 kN di Wacker Neuson, sono dotate di un robusto set di ruote integrato. Di conseguenza, questa classe di dispositivi offre una mobilità in cantiere unica sul mercato.

Punti di forza

- Dimensioni compatte, elevate prestazioni
- Set di ruote integrato
- Robusta e durevole

Dati tecnici

■ Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	37 kN
Potenza superficiale	828,0 m ² /h
Marcia avanti	23,0 m/min
Capacità ascensionale	46,6 %
Vibrazioni (Hz)	90,0 Hz

■ Valori meccanici

Lunghezza piastra base	703,0 mm
Larghezza	600,0 mm
Larghezza piastra base	600,0 mm
Altezza	1.101,0 mm

Altezza telaio di protezione	777,0 mm
Spessore piastra base	10,0 mm
Peso d'esercizio	274,0 kg
Altezza da terra	777,0 - 887,0 mm

■ Motore a scoppio

Potenza nominale	4,2 kW
Numero di giri nominale	2.800,0 1/min

■ Dati caratteristici ambientali

Livello cumulativo HAV (valore misurato)	2,5 m/s ²
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

Motori disponibili

■ Hatz 1B30-2-311A

Raffreddamento	Raffreddamento aria
Modello di motore	Motore diesel
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	1
Cilindrata	347 cm ³
Tipo di carburante	Diesel
Consumo di carburante	0,60 L/ora
Capacità del serbatoio	5,00 l
Tipo avviamento	Avviamento a strappo
Produttore del motore	Hatz