



## BPS1550Bw

### Zagęszczarki płytowe jednokierunkowe

Wspaniałe właściwości jezdne na podłożu i asfalcie

Seria BPS wyróżnia się doskonałymi właściwościami jezdny. Przesuwanie i obracanie tych zagęszczarek na podłożu i świeżym asfalcie jest niezrównanie wygodne i nie pozostawia śladów. Dzięki kanciastemu profilowi bocznemu płyty bazowej można również łatwo uzyskać czyste wykończenia przy krawężnikach. Łatwe sterowanie oraz poziom drań dłoń/ramię poniżej 5 m/s<sup>2</sup>, co umożliwi długą i wygodną pracę.

### Opis produktu

- Dobre obracanie i przesuwanie przy jednocześnie niskich wibracjach dłoń/ramię
- Duży wybór silników
- Duży zbiornik wody (8 litrów) (2.11 gal) ze skutecznym systemem zraszania

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	15 kN
Wydajność powierzchniowa	750,0 m <sup>2</sup> / g
Posuw do przodu	25,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	36,4 %
Wibracje (Hz)	98,0 Hz

#### ■ dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	599,0 mm
Szerokość	500,0 mm
Szeroka płyty dolnej	500,0 mm
Wysokość	663,0 mm

Wysokość ramy ochronnej	663,0 mm
Grubość płyty dolnej	9,0 mm
Ciężar roboczy	84,0 kg
Wysokość	663,0 mm

#### ■ Silnik spalinowy

Moc znamionowa	3,6 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.600,0 1 min

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	4,1 m/s <sup>2</sup>
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4