



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

RD28-120c DPF

Двухвальцовый каток

Комфорт и эффективность

RD28 — это компактная универсальная машина для любой стройплощадки. Трехточечное шарнирное сочленение обеспечивает равномерное распределение веса катка при оптимальной маневренности и устойчивости во время движения. Это позволяет добиться превосходной высококачественной поверхности асфальта. Кроме того, пользователь выигрывает от преимуществ интуитивного управления, а также полного обзора зоны уплотнения. Благодаря компактным размерам модель RD28 можно без проблем использовать также в стесненных условиях.

Преимущества

- Комбинированный каток: задний мост с резиновыми шинами
- Эргономичная рабочая платформа
- Упорядоченная панель оператора с интуитивно понятным расположением элементов
- Большая зона обзора, компактная конструкция

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	30,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	40,0 %
Скорость движения	0,0 - 10,5 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	1,12 кг/мм
Производительность уплотнения I (спереди)	54 кН
Производительность уплотнения II (спереди)	38 кН
Частота вибрации I (спереди)	65,0 Гц
Частота вибрации II (спереди)	51,0 Гц
Амплитуда, ступень I (спереди)	0,4500 мм
Амплитуда, ступень II (спереди)	0,4500 мм
Центробежная сила, ступень I (спереди)	49 кН

■ механические данные

Длина	2.530,0 мм
Ширина	1.310,0 мм
Высота	1.752,0 мм
Рабочий вес	2.595,0 кг
Собственный вес	2.400,0 кг
Допустимый общий вес	2.720,0 кг
Выступ справа	55,0 мм

Выступ слева	55,0 мм
Рабочая ширина	1.200,0 мм
Дорожный просвет по центру	280,0 мм
Радиус поворота, внутр.	2.370,0 мм
Рабочий вес с ROPS	2.595,0 кг
Расстояние между осями	1.700,0 мм
Рабочий вес, макс.	3.320,00 кг
Расстояние до бордюра (слева)	570,0 мм
Расстояние до бордюра (справа)	570,0 мм
Порожний вес с ROPS	2.400,0 кг
Радиус поворота, внешний	3.570,0 мм

■ Двигатель внутреннего сгорания

Рабочий объем	1.826,0 см ³
Номинальная мощность	24,0 кВт
Номинальное число оборотов	2.200,0 1/мин
Норма (номинальная мощность)*	ISO 14396
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В
Батарея, емкость (номинальное значение)	95,0 А·ч
Производитель двигателя	• Kubota
Обозначение двигателя	• D1803-CR

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

■ Данные по экологии

Уровень звукового давления LpA	86,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA, измеренный	102,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	106,0 дБА
Дополнительная обработка ОГ	• DOC-DPF
Катализатор	• Да
Сажевый фильтр	• Да
CO (NRTC)	0,1 г/кВт
CO2 (NRTC)	858,7 г/кВт
HC + NOx (NRTC)	3,2 г/кВт

PM (NRTC) 0,0 г/кВт

■ Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	180,0 л
Топливный бак, объем	42,0 л

■ Ходовая часть

Угол качания +/-	8,0 °
Ширина над шинами (сзади)	1.140,0 мм
Количество шин (сзади)	4,0
Размер шин (сзади)	• 9,5/65-20
Нагрузка на колесо на каждую шину (сзади)	313,8 кг

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.