



## 1140 Basic Line Hoftrac

### Technische Daten

#### ■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Perkins
Motortyp	403 J-11
Zylinder	3
Motorleistung	18,4 kW
Motorleistung	25 PS
bei max. Drehzahl	2.800 U/min
Hubraum	1.131 cm <sup>3</sup>
Kühlmitteltyp	Wasser
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	-

#### ■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	21 l
Tankinhalt Hydrauliköl	18 l

#### ■ Antrieb

Antriebsart	hydraulisch (hydrostatisch)
Fahrantrieb	Ölmotor
Fahrstufen	1
Achse	K75
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-10 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-13 km/h
Betriebsbremse	Getriebetrommelbremse
Parkbremse	Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang

#### ■ Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12 V
Batterie	77 Ah
Lichtmaschine	40 A

#### ■ Hydraulikanlage

Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	215 (305) bar
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	30,8 l/min
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	205 bar

#### ■ Gewichte

Betriebsgewicht	1.560 - 1.740 kg
Reißkraft (max.)	1.462 daN
Hubkraft (max.)	1.653 daN
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	730 - 900 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	550 - 680 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position	1.330 - 1.600 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position	1.010 - 1.220 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	540 - 670 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	400 - 500 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung	780 - 950 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Transportstellung	580 - 710 kg

#### ■ Kinematik

Kinematik Typ	P
Hubzylinder	2
Kippzylinder	1
Schnellwechselsystem	mechanisch (hydraulisch)

#### ■ Lenkung

Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Lenkzylinder	1
Pendelwinkel	± 12 Grad

#### ■ Lärmkennwerte

Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	99,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	101 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Fahrerschutzdach)	86 dB(A)

#### ■ Fahrerstand

Fahrerstand	FSD (eps)
-------------	-----------

## ■ Sonstige Informationen

FSD = Fahrerschutzdach


eps = Easy Protection System (klappbares Fahrerschutzdach)

DPF = Dieselpartikelfilter

DOC = Dieseloxidationskatalysator

Kipplastberechnung nach ISO 14397

## Abmessungen



### P-Kinematik (Standard)

Standardbereifung	7.00 - 12 AS ET40
<b>A</b> Gesamtlänge	3.706 mm
<b>B</b> Gesamtlänge ohne Schaufel	2.733 mm
<b>C</b> Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	496 mm
<b>D</b> Radstand	1.345 mm
<b>E</b> Hecküberhang	779 mm
<b>F</b> Höhe mit Fahrerschutzdach fest	2.124 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach klappbar (eps)	2.227 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach klappbar, umgeklappt (eps)	1.937 mm
Höhe mit Kabine	
<b>H</b> Sitzhöhe	1.142 mm
<b>J</b> Gesamtarbeitshöhe	3.415 mm
<b>K</b> Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	2.734 mm
<b>L</b> Überladehöhe	2.405 mm
<b>M</b> Ausschütt Höhe	1.807 mm
<b>N</b> Reichweite (bei M)	550
<b>O</b> Schürftiefe	113 mm
<b>P</b> Gesamtbreite	850 mm
<b>Q</b> Spurweite	660 mm
<b>S</b> Bodenfreiheit	
<b>T</b> Radius maximal	2.140 mm
<b>U</b> Radius am Außenrand	1.570 mm
<b>V</b> Innenradius	600 mm
<b>W</b> Knickwinkel	55 °
<b>X</b> Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	50 °
<b>Y</b> Auskippwinkel	39 °
<b>Z</b> Rückrollwinkel am Boden	48 °

## Serienausstattung

### Motor

- Perkins 403 J-11, {18,4 kW / 25 PS}{18.4 kW / 24.7 HP}, EU Stufe V

### Bereifung

- 7.00 - 12 BKT AS 504 ET40, Profil AS, Breite {850 mm}{33.47 in} (inkl. Wendefelgen)

### Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung, Pendelwinkel  $\pm 12^\circ$
- Lenkzylinder 1

### Antrieb & Achsen

- Achse: K75
- Antrieb: Hydraulischer Allradantrieb über Ölmotore, Fahrtrichtung wählbar über Fußpedal
- {10 km/h}{6.2 mph}
- Fahrstufen: 2 (hydraulischer Schnellgang)
- Betriebsbremse: Getriebetrommelbremse auf Hinterachse wirkend
- Parkbremse: Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend

### Hydraulik

- Mechanisch vorgesteuerter Hebel
- 3. Steuerkreis vorne über Hebel

### Fahrerstand

- Fahrerschutzdach mit Rückhaltesystem ROPS / FOPS geprüft
- Betriebsstundenzähler
- Kraftstoffanzeige

### Fahrersitz

- Sitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung

### Ladeanlage

- Ladeanlage LS945
- Schnellwechseinrichtung (Weidemann) mechanisch
- Kinematik: P
- Hubzylinder: 2
- Kippzylinder: 1
- Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder

## Optionen

### Fahrerstand

- Fahrerschutzdach klappbar eps ROPS / FOPS geprüft
- Lenksäule verstellbar (Neigung)
- Rückspiegel (links und rechts)

### Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) am Dach, 2 vorne, 1 hinten
- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) 1 zusätzlich an der Ladeanlage
- Rundumkennleuchte (gelb), (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten!)
- Rundumkennleuchte (gelb) mit Magnetfuß, (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten!)

### Antrieb & Achsen

- Achse K75, hydrostatischer Allradantrieb, {13 km/h}{8.01 mph} (Fahrautomatik über Ölmotore an den Achsen)

### Bereifung

- 26.0x12.00-12 BKT TR 315 ET0, Profil AS, Breite {1080 mm}{42.52 in}
- Zwillingsbereifung 7.00-12 BKT AS 504 vorne, Profil AS, Breite {1390 mm}{54.72 in}
- 27x 8.50-15 BKT SkidPower HD ET30, Profil EM, Breite {940 mm}{37.01 in}
- 27x10.50-15 BKT SkidPower HD ET-5, Profil EM, Breite {1000 mm}{39.37 in}
- 26.0x12.00-12 BKT LG 306 ET0, Profil RP, Breite {1080 mm}{42.52 in}

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

- Spurverbreiterung {(+2x15 mm)}{(+2x0.59 in)}

#### **Schnellwechselplatten**

- Weidemann hydraulisch
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro hydraulisch (hydraulisch - ISO23206 EURO HV)

#### **Hydraulik vorne**

- 3. Steuerkreis Komfort, inkl. Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis (Bedienung: Über Taster am Joystick + Einkippen und Auskippen)
- Hydraulikölkühler zusätzlich
- Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis

#### **Zusatzgewicht**

- Ballastgewicht Heckanbau {(96 kg)}{(211.6 lb)}

#### **EquipCare (Telematik)**

- EquipCare 36 Monate (inkl. App & Manager)

#### **Sonstiges**

Gewährleistungsverlängerung

- Economy 24 Monate (2500 h)
- Economy 36 Monate (3000 h)
- Economy 48 Monate (3500 h)
- Economy 60 Monate (4000 h)
- Premium 24 Monate (3000 h)
- Premium 36 Monate (4000 h)
- Premium 48 Monate (5000 h)
- Premium 60 Monate (6000 h)