

PG2A

Дренажная мотопомпа

Эффективно отбирать чистую воду

Благодаря самовсасывающему центробежному насосному механизму и компактным размерам мотопомпа идеально подходит для строительных предприятий, которым требуется временное удаление воды.

Преимущества

- Откачивающие лопасти на задней стороне крыльчатки.
- Чугунная крыльчатка и улитка для длительного срока службы и минимального обслуживания
- Углекерамическое механическое уплотнение.

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	639,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	6,5 мм
Высота всасывания, макс.	7,6 м
Высота напора, макс.	27,0 м

механические данные

Длина	480,0 мм
Ширина	375,0 мм
Высота	395,0 мм
Рабочий вес	25,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1,0
Рабочий объем	118,0 см3
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Расход топлива	1,3 Литер
Объем бака	2,5 л
Заправка маслом, макс.	0,6 л
Мощность, макс.	2,6 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	3.600,0 1/мин
Норма (производительность)	SAE J1349
Производитель двигателя	Honda
Время работы при 100 %	1,9 час

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com