# APS1550we

## Elektryczne zagęszczarki płytowe

### Wspaniałe właściwości jezdne na podłożu i asfalcie

Seria APS wyróżnia się doskonałymi właściwościami jezdnymi. Przesuwanie i obracanie tych zagęszczarek na świeżym asfalcie jest niezrównanie wygodne i nie pozostawia śladów. Dzięki kanciastemu profilowi bocznemu płyty bazowej można również łatwo uzyskać czyste wykończenia przy krawężnikach. Łatwe sterowanie oraz poziom drań dłoń/ramię poniżej 5 m/s², co umożliwia długą i wygodną pracę. Dzięki bezpośredniemu napędowi seria APS obywa się bez pasa klinowego, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.

## Opis produktu

- Rozruch naciśnięciem przycisku
- Silnik elektryczny niewymagający konserwacji
- Zdejmowany akumulator
- Płyta dolna zoptymalizowana w celu zapewnienia perfekcyjnych wyników pracy
- Dobre obracanie i przesuwanie przy jednocześnie niskich wibracjach dłoń/ramię
- Wydajny system napędowy DireX

## Dane techniczne

### dane wydajności mechanicznej

| | | |
|---|---|---|
| Siła odśrodkowa | | 15 kN |
| Wydajność powierzchniowa | | 750,0 m²/h |
| Posuw do przodu | | 25,0 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | | 46,6 % |
| Standardowa płyta dodatkowa | • | bez płyty dodatkowej |

### dane mechaniczne

| | | |
|---|---|---|
| Długość płyty dolnej | | 599,0 mm |
| Szerokość | | 500,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | | 500,0 mm |
| Wysokość | | 663,0 mm |
| Wysokość ramy ochronnej | | 663,0 mm |
| Grubość płyty dolnej | | 9,0 mm |
| Ciężar | | 91,00 kg |
| Wysokość | | 663,0 mm |

### Charakterystyka środowiskowa

| | | |
|---|---|---|
| Zakres temperatury roboczej | | 0 |
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | | 2,5 m/s² |
| Próg brzęczenia HAV (norma) | • | EN 500-4 |

### Układ elektryczny

| | | |
|---|---|---|
| Żywotność akumulatora | | 63,0 min |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com