

APS1550we

Elektryczne zagęszczarki płytowe

Wspaniałe właściwości jezdne na podłożu i asfalcie

Seria APS wyróżnia się doskonałymi właściwościami jezdnymi. Przesuwanie i obracanie tych zagęszczarek na świeżym asfalcie jest niezrównanie wygodne i nie pozostawia śladów. Dzięki kanciastemu profilowi bocznemu płyty bazowej można również łatwo uzyskać czyste wykończenia przy krawężnikach. Łatwe sterowanie oraz poziom drań dłoń/ramię poniżej 5 m/s², co umożliwia długą i wygodną pracę. Dzięki bezpośredniemu napędowi seria APS obywa się bez pasa klinowego, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.

Opis produktu

- Rozruch naciśnięciem przycisku
- Silnik elektryczny niewymagający konserwacji
- Zdejmowany akumulator
- Płyta dolna zoptymalizowana w celu zapewnienia perfekcyjnych wyników pracy
- Dobre obracanie i przesuwanie przy jednocześnie niskich wibracjach dłoń/ramię
- Wydajny system napędowy DireX

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	15 kN
Wydajność powierzchniowa	750,0 m²/h
Posuw do przodu	25,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	46,6 %
Standardowa płyta dodatkowa	bez płyty dodatkowej

dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	599,0 mm
Szerokość	500,0 mm
Szeroka płyty dolnej	500,0 mm
Wysokość	943,0 mm
Wysokość ramy ochronnej	663,0 mm
Grubość płyty dolnej	9,0 mm
Ciężar	96,00 kg
Wysokość	663,0 mm

Charakterystyka środowiskowa

Zakres temperatury roboczej	0
Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	2,5 m/s²
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4

Układ elektryczny

BOB5 Czas pracy	25,0 min
BOB10 Czas pracy	60,0 min
BOB14 Czas pracy	75,0 min

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com