



BS50-2 6in

Costipatori a 2 tempi della serie Classic

Soltanto da Wacker Neuson

I costipatori a due tempi di Wacker Neuson rappresentano da tanto tempo il punto di riferimento dell'industria edilizia. Sono robusti, resistenti e sono stati progettati per garantire produttività, prestazioni e durata di vita ai massimi livelli. Il costipatore a due tempi offre una potenza di compattamento elevata e una facilità d'uso impressionante ogni giorno. Il modello a due tempi viene azionato dal motore WM80, progettato direttamente da Wacker Neuson, che con il proprio catalizzatore ha un livello di emissioni evidentemente inferiore ai limiti prescritti.

Punti di forza

- Comportamento ottimizzato all'avvio e durante il funzionamento
- Gestione termica ottimizzata
- Regolazione personalizzata di ogni carburatore
- Motore a 2 tempi
- Solo una leva per avviamento, regime minimo e arresto
- Ampia corsa, elevata forza d'urto
- Avanzamento rapido
- Filtro dell'aria a 4 elementi (cyclone, filtro in carta e doppio filtro in schiuma)

Dati tecnici

■ Valori meccanici di rendimento

Numero colpi	687,0 1/min
Potenza superficiale	72,0 m ² /h
Marcia avanti	7,9 m/min
Forza d'urto	16,0 kN

■ Motore a scoppio

Consumo di carburante	0,9 L/ora
Potenza d'esercizio	1,7 kW

■ Dati caratteristici ambientali

Intervallo di temperatura di esercizio	-10 - 40 °C
Potenza acustica LWA, garantita	108,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	EN 500-4
Livello cumulativo HAV (valore misurato)	6,5 m/s ²
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

■ Impianto elettrico

Indicatore	Contatore ore d'esercizio
Azionamento	Pulsante

■ Materiali di consumo

Specifiche olio	SAE 10W-40
Quantità di olio	0,700 l