

# BPS2050Bw

## Eénrichtingstrilplaten

### Uitstekende rijeigenschappen op bodem en asfalt

De BPS-serie kenmerkt zich door haar uitstekende rijeigenschappen: het bewegen van deze trilplaten op de bodem en vers asfalt is onovertroffen comfortabel en de trilplaat laat geen afdrukken achter. Ook zuivere afwerkingen van stoepranden zijn dankzij het rechthoekige zijprofiel van de bodemplaat eenvoudig te realiseren. De geleidingsbeugel reageert onmiddellijk op stuurbewegingen en behaalt ook dan nog lage hand-armtrillingen van minder dan 5 m/s², waardoor lang en comfortabel werken mogelijk is.

## Hoogtepunten

- Goede draai- en stuurbaarheid en tegelijk lage HAT
- Grote keuze aan motoren
- Grote watertank {(8 Liter)}{(2.11 gal)} met efficiënt sproeisysteem

## Technische gegevens

### mechanische vermogensinformatie

| | |
|---|---|
| Centrifugaalkracht | 20 kN |
| Grondcapaciteit | 750,0 m²/h |
| Voorloop | 25,0 m/min |
| Stijgvermogen | 36,4 % |
| Trillingen (Hz) | 98,0 Hz |

### mechanische informatie

| | |
|---|---|
| Lengte basisplaat | 599,0 mm |
| Breedte | 500,0 mm |
| Breedte basisplaat | 500,0 mm |
| Hoogte | 943,0 mm |
| Hoogte veiligheidsframe | 663,0 mm |
| Dikte grondplaat | 9,0 mm |
| Bedrijfsgewicht | 106,0 kg |
| Bodemvrijheid | 663,0 mm |

### Verbrandingsmotor

| | |
|---|---|
| Effectief vermogen | 3,6 kW |
| Nominale motorsnelheid | 3.600,0 1/min |

### Omgevingskenmerken

| | |
|---|---|
| HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde) | 4,9 m/s² |
| HAV-trillingswaarde (norm) | • EN 500-4 |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com