

G3500G

Портативные генераторы серии **G**

Надежные решения для питания в сложных условиях эксплуатации

Генераторы серии G разработаны с учетом требований профессионального применения, обеспечивают запуск при высоких нагрузках, высокую выходную мощность, долговечность и экономичность. Эти генераторы оснащены мощной системой фильтрации воздуха и большим топливным баком, что обеспечивает более длительную работу и высокую надежность. Благодаря прочной раме серия G выдерживает жесткие условия эксплуатации и длительное использование.

MAT: 5100079450

Преимущества

- Прочная защитная рама
- Большой бак, обеспечивающий длительное время работы
- Надежный двигатель Loncin
- Автоматическая регулировка напряжения (AVR)
- Компактные размеры

Технические характеристики

механические данные

Длина	590,0 мм
Ширина	475,0 мм
Высота	467,0 мм
Собственный вес	47,0 кг

Электрогенератор

Класс изоляции	A
Выходной ток 1~	13,0 A
Выходная частота	50,0 Гц
Коэффициент мощности 1~	1,0 cos φ
Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Фазы	1,0 ~
Спецификация генератора	AVR со щетками
Выходные напряжения 1~	230,0 В
Мощность, макс.	3.300,0 Вт
Мощность при длительной нагрузке	3.000,0 Вт

Двигатель внутреннего сгорания

Объем бака	18,0 л

Данные по экологии

Степень защиты	IP23
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	96,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA (норма)	2000/14/EG

Электрика

Защитный автомат, AC	13,0 A
Доступные напряжения 1~	230,0 В
Выключатель вкл./выкл.	1-конт.
Качество исполнения	G1
Тип розетки	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

Эксплуатационные материалы

Расход топлива (50 % номинальной нагрузки)	1,4 Литер
Время работы (50 % номинальной нагрузки)	11,0 час

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com