

PT2A

Samonasávacie čerpadlo na špinavú vodu

Ideálne riešenie na rozmanité odvodňovacie práce

Samonasávacie odstredivé čerpadlá radu PT sú ideálnym riešením na rozmanité odvodňovacie práce. Sú vhodné tak do čistej, ako aj bahnitej, špinavej, piesčitej alebo štrkovitej vody. Robustný motor Honda sa dá jednoducho naštartovať a poskytuje spoľahlivý výkon. Obežné koleso z povrchovo kalenej tvárnej liatiny a mechanické tesnenia z uhlíkovej keramiky zaisťujú vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a dlhú životnosť pri minimálnych nákladoch na údržbu. Ľahká a kompaktná konštrukcia, ako aj centrálne závesné oko na žeriav, uľahčujú prepravu a manipuláciu. Ako príslušenstvo je k dispozícii prepravná súprava so súpravou kolies a sklopnými rukoväťami.

Najdôležitejšie informácie

- Jednoduchá preprava
- Benzínový motor Honda
- Robustná s dlhou životnosťou
- Kompaktný a ľahký dizajn

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Dopravované množstvo max.	625,0 l/min
Dopravný tlak max.	3,2 bar
Priemer pevnej látky max.	25,0 mm
Sacia výška max.	7,5 m
Dopravná výška max.	32,0 m

Mechanické údaje

Dĺžka	550,0 mm
Šírka	466,0 mm
Výška	501,0 mm
Prevádzková hmotnosť	43,0 kg
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	50,0 mm

Spaľovací motor

Objem nádrže	3,1 l
Otáčky 1	3.700,0 1/min
Spotreba paliva pri otáčkach 1	1,8 l/h
Doba chodu pri otáčkach 1	1,8 ČJ

Environmentálne parametre

Meracia metóda LpA	EN ISO 3744:1995
Akustický výkon LWA, zaručený	105,0 dB(A)

Preprava a skladovanie

Dĺžka pre prepravu	1.150,0 mm
Šírka pre prepravu	1.020,0 mm
Výška pre prepravu	2.010,0 mm

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

GX160UH2X QWX2

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	163 cm³
Šikmá poloha max.	20 cos φ
Typ paliva	Motorový benzín
Úprava zmesi	Karburátor
Objem nádrže	3,1 l
Špecifikácia oleja	SAE 10W-30
Olejová náplň max.	0,6 l
Výkon max.	3,6 kW
Otáčky (výkon max.)	3,600 PL
Norma (výkon max.)	SAE J1349
Krútiaci moment max.	10,3 l/h
Otáčky (krútiaci moment max.)	2,500 PL
Typ zapaľ. sviečky(ok)	NGK BPR-6 ES
Vzdialenosť elektród	0,70 mlai
Vzduchový filter	Suchý vzduchový filter
Typ štartéra	Reverzný štartér

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com