



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## AS62e/25

### Costipatori elettrici

Esecuzione di tutti i lavori classici con il vibrocostipatore a zero emissioni

Il vibrocostipatore a batteria consente all'operatore di lavorare completamente a zero emissioni. Quindi, il costipatore a batteria non costituisce un vantaggio solo quando si tratta di costipazione del terreno in fossati e centri urbani, ma elimina anche le sollecitazioni per l'utente e l'ambiente in ogni cantiere. Una sola carica della batteria è sufficiente per svolgere tutto il lavoro in una giornata lavorativa media. La batteria può essere sostituita in pochi semplici passaggi senza l'uso di attrezzi e può essere utilizzata per una varietà di altre attrezzature edili di Wacker Neuson.

### Punti di forza

- Motore elettrico esente da manutenzione
- Sistema di batterie BatteryOne
- Maniglia di guida ergonomica
- Avviamento facile
- Maniglia di trasporto sul piede battente
- Raffreddamento attivo
- Nessuna emissione di gas di scarico

### Dati tecnici

#### ■ Valori elettriche di rendimento

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Corrente nominale    | 41,00 A |
| Tensione nominale    | 51,0 V  |
| Potenza nominale [P] | 2,10 kW |

#### ■ Valori meccanici di rendimento

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Numero colpi         | 680,0 1/min             |
| Potenza superficiale | 165,0 m <sup>2</sup> /h |
| Marcia avanti        | 11,0 m/min              |
| Forza d'urto         | 17,0 kN                 |

#### ■ Valori meccanici

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lunghezza                | 625,0 mm |
| Lunghezza piede battente | 340,0 mm |
| Larghezza                | 360,0 mm |
| Larghezza piede battente | 250,0 mm |
| Altezza                  | 925,0 mm |
| Peso                     | 59,00 kg |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Peso d'esercizio               | 69,0 kg |
| Corsa su elemento di battitura | 43,0 mm |

#### ■ Motore elettrico

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Modello di motore | Motore asincrono |
|-------------------|------------------|

#### ■ Dati caratteristici ambientali

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Tipo di protezione                           | IP23D                |
| Intervallo di temperatura di immagazzinaggio | -30 - 50 °C          |
| Intervallo di temperatura di esercizio       | - 45                 |
| Potenza acustica LWA, garantita              | 108,0 dB(A)          |
| Potenza acustica LWA (norma)                 | EN 500-4             |
| Livello cumulativo HAV (valore misurato)     | 7,7 m/s <sup>2</sup> |
| Livello cumulativo HAV (norma)               | EN 500-4             |

#### ■ Materiali di consumo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Specifica olio   | SAE 10W-40 |
| Quantità di olio | 0,700 l    |