



## BPS1550Bw

### Виброплиты прямого хода

Превосходные ходовые качества на грунте и асфальте

Серия BPS отличается превосходными ходовыми качествами. Движение и поворот этих виброплит на свежем асфальте отличаются очень высоким комфортом и не оставляют следов. Чистая завершающая обработка рядом с бордюрами легко выполняется благодаря угловому боковому профилю плиты основания. Рукоятка управления четко реагирует на управляющие движения и обеспечивает низкое значение вибрации рукоятки менее 5 м/с<sup>2</sup>, благодаря чему возможно продолжительное комфортное выполнение работ.

## Преимущества

- Хорошая возможность вращения и управляемость при одновременно низком значении вибрации рукоятки
- Широкий выбор двигателей
- Большой водяной бак {{8 литров}}(2.11 gal) с эффективной системой орошения

## Технические характеристики

### ■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	15 кН
Площадь обрабатываемой поверхности	750,0 м <sup>2</sup> /ч
Прямой ход	25,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	36,4 %
Вибрация (Гц)	98,0 Гц

### ■ механические данные

Длина плиты основания	599,0 мм
Ширина	500,0 мм
Ширина плиты основания	500,0 мм
Высота	663,0 мм

Высота защитной рамы	663,0 мм
Толщина плиты основания	9,0 мм
Рабочий вес	84,0 кг
Клиренс	663,0 мм

### ■ Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	3,6 кВт
Номинальное число оборотов	3.600,0 1/мин

### ■ Данные по экологии

Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение)	4,1 м/с <sup>2</sup>
Общий уровень вибрации рукоятки (норма)	EN 500-4