

GB3000G

GB serisinin taşınabilir jeneratörü

Çok yönlü ve verimli taşınabilir güç

GB serisi jeneratörler, yarı profesyonel ve hafif inşaat uygulamaları için verimli ve güvenilir güç sağlamak için tasarlanmıştır. Bu taşınabilir jeneratörler, jiklesiz kolay marş edilen motorlara, verimli soğutma tasarımlarına ve kolay taşıma için hafif, kompakt şasilere sahiptir. Jeneratör serisi, daha temiz hava girişi ve daha uzun motor ömrü sağlayan güçlü bir hava filtreleme sistemi ile donatılmıştır. GB serisi jeneratörler, kullanıcı dostu kullanımları ve dayanıklı yapılarıyla güvenilir güç çözümleri için idealdir.

MAT: 5100079446

Öne çıkanlar

- Güvenilir Loncin motor
- Sağlam koruyucu kafes
- Otomatik voltaj regülasyonu (AVR)
- Kompakt boyutlar

Teknik bilgiler

mekanik bilgiler

Uzunluk	555,0 mm
Genişlik	430,0 mm
Yükseklik	440,0 mm
Boş ağırlık	44,0 kg

Elektrik jeneratörü

Yalıtım sınıfı	A
Çıkış akımı 1~	12,2 A
Çıkış frekansı	50,0 Hz
Verimlilik faktörü 1~	1,0 cos φ
Nominal devir sayısı	3.000,0 1/min
Faz	1,0 ~
Jeneratör özellikleri	Fırçalı AVR
Gerilim 1~	230,0 V
Azami güç	3.100,0 W
Sürekli güç	2.800,0 W

Yanmalı motor

Depo hacmi	9,0 l

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	IP23
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	96,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA (standart)	2000/14/EG

Elektrik

AC akım sigortası	13,0 A
Mevcut gerilimler 1~	230,0 V
Açık/Kapalı şalteri	1kutuplu
CE Performans Sınıfı	G1
Priz tipi	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

İşletme maddeleri

Yakıt tüketimi (%50 nominal yük)	1,1 l/h
Çalışma süresi (%50 nominal yük)	8,0 000013

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com