



PT2A

Spildevandspumpe med automatisk indsugning

Ideel løsning til en bred vifte af afvandingsopgaver

De selvansugende centrifugalpumper i PT-serien er den ideelle løsning til en lang række afvandingsopgaver. De er velegnede til både rent og mudret, snavset, sandet eller gruset vand. Den robuste Honda-motor er nem at starte og leverer en pålidelig ydelse. Løbehjulet af overfladehærdet sfæroidal støbejern og de mekaniske tætninger af kulkeramik sikrer en stor slidstyrke og lang levetid med minimal vedligeholdelse. Den lette og kompakte konstruktion samt det centrale kranøje letter transport og håndtering. Et transportkit med hjulsæt og foldbare håndtag fås som tilbehør.

Highlights

- Let at transportere
- Honda-benzinmotor
- Robust og med lang levetid
- Kompakt og let design

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Maks. transportmængde	625,0 l/min
Maks. transporttryk	3,2 bar
Maks. diameter af fast materiale	25,0 mm
Maks. sugehøjde	7,5 Mtr
Maks. transporthøjde	32,0 Mtr

■ mekaniske angivelser

Længde	550,0 mm
Bredde	466,0 mm
Højde	501,0 mm
Driftsvægt	43,0 kg
Suge-/trykstuds-diameter	50,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Tankindhold	3,1 Ltr.
Omdrejningstal 1	3.700,0 1/min
Brændstofforbrug ved omdrejningstal 1	1,8 l/h
Driftstid ved omdrejningstal 1	1,8 t

■ Miljøparametre

Målemetode LpA	EN ISO 3744:1995
Lydeffekt LWA, garanteret	105,0 dB(A)

■ Transport og opbevaring

Længde til transport	1.150,0 mm
Bredde til transport	1.020,0 mm
Højde til transport	2.010,0 mm

Tilgængelige motorer

GX160UH2X QWX2

Køling	Luftkøling
Motortype	Benzinmotor
Forbrændingsproces	Firetakt
Cylinder	1
Slagvolumen	163 cm3
Skråstilling maks.	20 cos φ
Brændstoftype	Benzin
Blandingsbehandling	Karburator
Tænkendhold	3,1 Ltr.
Oliespecifikation	SAE 10W-30
Oliepåfyldning maks.	0,6 Ltr.
Maks. ydelse	3,6 kW
Omdrejningstal (maks. effekt)	3,600 PL
Norm (maks. effekt)	SAE J1349
Drejningsmoment maks.	10,3 l/hr
Omdrejningstal (maks. drejningsmoment)	2,500 PL
Tændrør type	NGK BPR-6 ES
Elektrodeafstand	0,70 mla
Luftfilter	Tørluftfilter
Starter type	Rekylstarter

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.