



## APS1550e

### Planchas vibratorias eléctricas

Excelentes características de conducción sobre suelos y asfalto

La serie APS destaca por sus excelentes propiedades de conducción. El movimiento y el giro de las planchas vibratorias en el asfalto fresco es extremadamente cómodo y no deja marcas. Incluso puede realizar con facilidad terminaciones perfectas en los bordillos gracias al perfil lateral angular de la placa base. El manillar de guía responde claramente a los movimientos de dirección, logrando a la par bajas vibraciones mano-brazo inferiores a 5 m/s<sup>2</sup>, lo que permite un trabajo prolongado y cómodo. Gracias al accionamiento directo, la serie APS no necesita correa trapezoidal y, por lo tanto, tampoco necesita mantenimiento.

### Aspectos destacados

- Arranque con tan solo pulsar un botón
- Motor eléctrico exento de mantenimiento
- Batería extraíble
- Placa base optimizada para resultados de trabajo perfectos
- Buena maniobrabilidad y capacidad de giro a la par con un bajo nivel de vibraciones al sistema mano-brazo
- Sistema de accionamiento eficiente DireX

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	15 kN
Rendimiento superficial	750,0 m <sup>2</sup> /h
Marcha de avance	25,0 m/min
Capacidad de ascenso	46,6 %
Placa adicional standard	Sin placa adicional

#### ■ Datos mecánicos

Longitud de la placa base	599,0 mm
Anchura	500,0 mm
Anchura placa base	500,0 mm
Altura	663,0 mm

Altura del amazón protección	663,0 mm
Grosor placa base	9,0 mm
Peso	86,00 kg
Altura de acceso inferior	663,0 mm

#### ■ Parámetros medio ambiente

Rango de temperatura de funcionamiento	0
Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

#### ■ Sistema eléctrico

Duración de la batería	25,0 min
------------------------	----------