



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PS2-2203

Bomba sumergible

Drenaje de obras potente y absolutamente fiable

Independientemente de lo grande o pequeño que sea el trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y durabilidad que los contratistas necesitan para tareas de drenaje ligeras en el lugar de aplicación.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Enchufe de protección del motor opcional para bombas trifásicas.
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.
- Distribuidor de aceite para una lubricación fiable en cualquier posición
- Protección contra marcha en seco
- La vaina de acero reduce el desgaste del eje

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Tensión nominal	400,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Corriente de arranque en vacío	36,0 A
Corriente de arranque con carga máxima	5,5 A
Fases	3,0 ~

■ Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	500,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	8,5 mm
Altura de bombeo máx.	26,0 m

■ Datos mecánicos

Longitud	235,0 mm
Anchura	215,0 mm
Altura	570,0 mm
Peso de servicio	32,0 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

■ Motor eléctrico

Número de revoluciones nominal	2.860,0 1/min
--------------------------------	---------------

■ Sistema eléctrico

Longitud del cable	20,0 m
Sección transversal	1,5 mm ²