

PS2-1500

Pompe submersible

Robustes et à l'épreuve du temps pour les travaux d’assèchement exigeants

Peu importe l’ampleur de la tâche, les pompes submersibles à phase unique de Wacker Neuson offrent la polyvalence et la durabilité nécessaires aux maîtres d'œuvre pour un assèchement léger sur les chantiers.

Points forts

- Diversité des modèles
- Protection fiable contre les infiltrations
- Étanchéité parfaite du capot-moteur avec une garniture mécanique interne double en carbure de silicium dans un bain d'huile
- Protégées contre le fonctionnement à sec

Caractéristiques techniques

Données de performance électriques

Courant nominal	15,40 A
Tension nominale	230,0 V
Fréquence nominale	50,0 Hz
Phases	1,0 ~

Données de performance mécaniques

Débit de circuit	440,0 l/min
Diamètre des solides	6,0 mm
Hauteur de refoulement max.	17,5 m

Données mécaniques

Longueur	187,0 mm
Largeur	187,0 mm
Hauteur	600,0 mm
Poid de fonctionnement	33,0 kg
Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement	50,0 mm

Moteur électrique

Régime nominal	2.900,0 1/min

Système électrique

Longueur du câble	10,0 m
Superficie de section transversale	4,0 mm²

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com