



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



LTN5Ypk

Osvetľovacie stožiare s LED výbojkami

Mobilné, nezávislé osvetlenie pre veľké staveniská

Light Tower LTN5Y poskytuje vďaka svojim výkonným LED panelom jasné osvetlenie veľkých plôch podobné dennému svetlu. Stožiar sa dá pohodlne vysunúť a zasunúť stlačením tlačidla. Pomocou svetelného snímača a spínacích hodín sa dajú podľa potreby automaticky ovládať aj prevádzkové doby. Vďaka príviesu so schválením na premávku po verejných komunikáciách a vstavanému dieselovému generátoru je LTN5Y mobilným, nezávislým svetelným zdrojom na osvetlenie cestných a mostných stavieb, betonárskych prác, parkovísk a podujatí.

Najdôležitejšie informácie

- LED lampy s veľkou osvetľovacou plochou
- Hmotnosť pod 750 kg
- Bezpečnostný systém AMOSS
- Intuitívny ovládací panel
- Tri prevádzkové režimy
- Veterný senzor

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Výstupný prúd	15,2 A
Výstupné napätie	230,0 V
Výstupná frekvencia	50,0 Hz
Počet fáz	1,0 ~
Výstupný menovitý výkon [S]	1,90 kVA
Trvalý výkon agregátu 1~ (COP)	3,5 kW

■ Mechanické údaje

Dĺžka	1.400,0 mm
Šírka	1.220,0 mm
Výška	2.470,0 mm
Prevádzková hmotnosť	612,0 KG
Výška svetelného bodu max.	8.200,0 mm
Výška stĺpa max.	7,8 M

■ Elektrický generátor

Typ generátora	ALUMEN SB
Trieda izolácie	H
Výstupný el. prúd 1~	15,2 A
Výstupné napätie	230,0 V

Výstupná frekvencia	50,0 Hz
Menovitý výkon	3,5 kVA
Výrobca generátora	Linz Electric
Špecifikácia generátora	Bezkefový

■ Spaľovací motor

Chladenie	Vodné chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortakový
Valce	2,0
Zdvihový objem	570,0 cm ³
Typ paliva	Diesel EN 590
Objem nádrže	105,0 L
Výkon max.	6,1 kW
Otáčky (výkon max.)	2.000,0 1/min
Norma (výkon max.)	SAE J1995
Menovitý výkon	5,9 kW
Menovité otáčky	1.500,0 1/min
Norma (menovitý výkon)	ISO 3046-1
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Výrobca motora	Yanmar
Označenie motora	2TNV70
■ Environmentálne parametre	
Druh krytia	IP44
■ Elektrika	
Hlavná poistka	6,0 A
Prúdový chránič	10,00 A
Osvetľovací prostriedok	400W (LED)
Výkon výbojky	1.600,0 E

Typ zástrčky	Zástrčka CEE 2P+E 16A 230V 6H
Typ zásuvky	CEE7/3 (typ F) 230V 16A 1~
Počet zásuviek	1,0
■ Prevádzkové látky	
Špecifikácia oleja	API-CD
Spotreba paliva (len svetlo)	0,9 L/Std
Doba chodu (len svetlo)	124,0 ČJ
■ Výkonové údaje osvetlenia	
Svetelný tok	224.000,0 lm