



G50

Groupe électrogène mobile

Groupe électrogène mobile d'alimentation primaire, 38 kW/47,6 kVA, moteur Kohler, idéal partout où une alimentation électrique fiable et silencieuse est nécessaire

Le G50 constitue la solution d'alimentation idéale lorsqu'un courant monophasé et triphasé est nécessaire pour les applications de construction, commerciales, industrielles et pour des événements spéciaux. Le groupe électrogène équipé d'un système d'atténuation des émissions sonores assure un fonctionnement silencieux et son grand réservoir de carburant garantit une longue autonomie, ce qui en fait un choix flexible et fiable. Faible coût de propriété et moins de temps morts grâce à son efficacité de fonctionnement, ses économies en carburant et ses intervalles d'entretien allongés.

Points forts

- Contrôleur Deep Sea 7310
- Moteur Kohler KDI
- G50 longue autonomie
- Un alternateur puissant et précis

Caractéristiques techniques

■ Données mécaniques

Poid de fonctionnement (avec trailer) 1.402,0 kg

■ Générateur électrique

Courant de sortie 1~ 224,0 A

Courant de sortie 3~ 57,0 A

Puissance nominale 1~ 27,0 kVA

Puissance nominale 3~ 47,0 kVA

Voltage 1~ 240,0 V

Voltage 3~ 480,0 V

■ Système électrique

Tensions disponibles 3~ 600,0 V

Tensions disponibles 1~ 139,0 V

■ Consommables

Capacité réservoir utilisable 333,0 l

■ Transport et stockage

Poids de transport (avec trailer) 1.138,0 kg