

PG2A

Bombas de drenagem da série PG

Extrair água limpa de forma eficiente

Com a sua ação de bombeamento centrífugo de acionamento automático e o tamanho compacto geral, a bomba é ideal para empreiteiros com necessidade temporária de remoção de água.

Destaques

- Bombeie as palhetas para fora na parte traseira do impulsor.
- Impulsor em ferro fundido e acoplamento com fecho rápido para uma longa vida útil e manutenção mínima
- Vedante mecânico em cerâmica de carbono.

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	598,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	6,5 mm
Altura de sucção máx.	7,6 m
Altura de entrega máx.	30,0 m

mecânica Especificação

Comprimento	481,0 mm
Largura	377,0 mm
Altura	394,0 mm
Peso operacional	24,0 kg
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	50,0 mm

Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Cilindro	1,0
Cilindrada	118,0 cm^3
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	1,3 l/h
Capacidade do tanque de combustível	2,5 l
Nível de óleo máx.	0,6 l
Produtividade máx.	2,6 kW
Rotações (potência máx.)	3.600,0 1/min
Rotação operacional	3.600,0 1/min
Fabricante do motor	Honda
Consumo de combustível em potência máxima	1,3 l/h
Duração a 100%	1,9 horas

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com