



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GV5003A

Prenosné elektrocentrály

Spoločné napájanie v troch výkonových triedach

Generátory radu GV sú hospodárne synchronne generátory, ktoré priebežne poskytujú spoľahlivé napájanie aj pri nepretržitej prevádzke. Rad GV zahŕňa modely v troch rôznych výkonových triedach, ako aj vyhotovenia na striedavý a trojfázový prúd. Okrem nasadenia na stavenisku sa prenosné generátory rovnako ponúkajú na priemyselné, remeselné a poľnohospodárske použitie.

Najdôležitejšie informácie

- Robustný ochranný rám
- Veľká nádrž s dlhou dobou chodu
- Kompaktné rozmery
- Štvortaktný motor Honda
- Uzemnenie nie je nutné

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Trvalý výkon agregátu 1~ (COP)	3,2 kW
Trvalý výkon agregátu 3~ (COP)	4,2 kW
Maximálny výkon agregátu (MAX)	4,3 kW

■ Mechanické údaje

Dĺžka	729,0 mm
Šírka	500,0 mm
Výška	536,0 mm
Prevádzková hmotnosť	80,0 KG

■ Elektrický generátor

Typ generátora	NSM T100 SC
Výstupný el. prúd 1~	14,1 A
Výstupné napätie	400,0 V
Výstupná frekvencia	50,0 Hz
Účinník 1~	0,9 cos φ

Menovité otáčky	3.000,0 1/min
Účinník 3~	0,8 cos φ
Počet fáz	3,0 ~
Typ siete	Ochranné elektrické oddelenie
Výstupný el. prúd 3~	8,0 A

■ Environmentálne parametre

Druh krytia	IP23M
Akustický výkon LWA, zaručený	97,0 dB(A)

■ Električka

Hlavná poistka	10,0 A
Dostupné napätia 3~	400,0 V
Dostupné napätia 1~	230,0 V
Typ zásuvky	CEE 3P 32A 6h 230V 50Hz
Počet zásuviek	3,0

Dostupné motory

Honda GX270T2-VPX6

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	270 cm3
Typ paliva	Motorový benzín
Spotreba paliva	1,60 L/Std
Objem nádrže	11,00 L
Menovitý výkon	4,60 kW
Menovité otáčky	3.000 PL
Norma (menovitý výkon)	SAE J1349
Typ štartéra	Reverzný štartér
Výrobca motora	Honda