



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDI2A(I)

Membránszivattyú

Erőteljes szivattyú zagyterek és szivárgásos területek megszüntetésére

Ezek a szivattyúk ideálisak a sáros víz, zagyterek és szivárgásos területek vizének mozgatásához. A kiváló minőségű alkatrészekből készült termék hosszú évekre biztosítja a csúcsteljesítményt és tartósságot. A nagy, szilárd gumiabroncsok kiváló vontatást és sima haladást biztosítanak kemény terepen.

Fő jellemzők

- Egyenes vízáramlás
- Lágyvas forgattyústengely a maximális tartósság érdekében.
- Könnyű alumínium öntvényház
- Az olajfürdővel kent hajtómű csökkenti a karbantartási költségeket
- A beszívó oldalon elhelyezett víztartály az egyenletes szivattyúzás érdekében

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	189,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	32,0 mm
Szívási magasság max.	6,1 m
Szállítási magasság max.	7,6 m

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	1.100,0 mm
Külső keréknyomtáv	561,0 mm
Magasság	589,0 mm
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	50,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Légűtés
Motortípus	Otto-motor
Henger	1,0
Lökettérfogat	118,0 cm ³

Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Üzemanyag fogyasztás	1,1 l/h
Tartálytérfogat	2,0 l
Olajtöltés max.	0,6 l
Teljesítmény max.	2,6 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	3.600,0 1/min
Üzemi fordulatszám	2.800,0 1/min
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	SAE J1349
Motorgyártó	Honda
Működési idő 100%-nál	2,2 std

■ Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, mért	97,0 dB(A)
---------------------------------	------------

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	75,0 kg
-----------------	---------