



AR 52/6/250

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Для круглосуточной эксплуатации

В долговечности и постоянной производительности данного внешнего вибратора не может быть никаких сомнений: даже в сложнейших условиях эксплуатации он обеспечивает максимальную надежность. В том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс Н до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Это дает еще два преимущества: длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	2,70 А
Номинальное напряжение	250,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	1,10 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	8 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	14,14 кН

■ механические данные

Длина	231,0 мм
Ширина	217,0 мм
Высота	204,0 мм
Вес	18,56 кг

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	4,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	2,0
Схема расположения отверстий,	120,0 мм
Схема расположения отверстий,	120,0 мм
Схема расположения отверстий,	17,0 мм

■ Электродвигатель

Тип двигателя	• Асинхронный двигатель
---------------	-------------------------

■ Данные по экологии

Класс защиты	• I / защитное заземление
Степень защиты	• IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	• Нет
Индикатор рабочего состояния	• Нет
Регулировка частоты	• Нет
Встроенный преобразователь	• Нет