

DPU80Lec670

Zagęszczarki dwukierunkowe o dużej wadze

Średnie zagęszczarki dwukierunkowe oferują bezkompromisową dużą wydajność zagęszczania przy kompaktowych wymiarach i wysokiej wygodzie obsługi. To sprawia, że są one wybierane jako urządzenia do zagęszczania przy wymagających pracach, na przykład przy budowie dróg. Chłodzony wodą silnik dba przy tym o niezawodnie wysoką wydajność. Wiele funkcjonalnych szczegółów na podstawie najnowocześniejszych technologii dba o skuteczność podczas pracy i ułatwia codzienne konserwacje. Seria produktów składa się z wydajnych średnich zagęszczarek z siłą odśrodkową 80–130 kN.

Opis produktu

- Kompaktowe wymiary, wysoka wydajność
- Wytrzymały i długotrwały
- Dyszel
- Intuicyjny uchwyt prowadzący z bezstopniowo regulowaną prędkością
- Duży zbiornik, wysoka pojemność filtra powietrza

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	80 kN
Wydajność powierzchniowa	1.166,0 m²/h
Posuw do przodu	29,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	34,0 %
Wibracje (Hz)	56,0 Hz

dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	1.182,0 mm
Szerokość	670,0 mm
Szeroka płyty dolnej	670,0 mm
Wysokość	1.541,0 mm
Wysokość ramy ochronnej	822,0 mm
Grubość płyty dolnej	14,0 mm
Ciężar roboczy	756,0 kg
Wysokość	830,0 mm

Silnik spalinowy

Moc znamionowa	11,0 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000,0 1/min

Charakterystyka środowiskowa

Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	2,5 m/s²
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostępne silniki

Kohler KDW 702E530

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	2
Pojemność skokowa	686 cm^3
Typ paliwa napędowego	Diesel EN 590
Zużycie paliwa	2,70 l/h
Pojemność baku	7,20 l
Moc znamionowa	110,00 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000 PL
Norma (moc znamionowa)	ISO 3046-1
Moc robocza	9,6 kW
Prędkość obrotowa	3.000 PL
Norma (wydajność robocza)	ISO 3046-1
Typ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny
Producent silnika	Kohler

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com