

AS30e

电动冲击夯

专门用于管道拱侧区域的零排放冲击夯

操作人员可以使用电池驱动型冲击夯 AS30e 零排放地工作。除了其他常见应用领域，它还特别适合用于压实管道拱侧区域和非常狭窄的沟渠。无需任何工具，通过几个简单步骤即可更换电池，而且该电池可适配于威克诺森的多种其他电动设备。

亮点

- 免维护电动机
- 能源成本低
- 无废气排放
- 按钮启动
- 一套电池适用于所有设备

技术参数

电气性能数据

额定电流	26,30 安培
额定电压	51,0 伏
额定功率 [P]	1,34 千瓦

机械性能数据

冲击速率	810,0 1分钟
压实效率	99,0 平方米/小时
前行	11,0 米/分钟
冲击力	10,0 千牛

机械数据

长度	620,0 毫米
压实底板长度	296,0 毫米
宽度	361,0 毫米
压实底板宽度	150,0 毫米
高度	1.046,0 毫米
重量	32,40 千克
工作重量	41,7 千克
冲击底板上的行程	40,0 毫米

电动机

电机类型	异步电机

环境数据

防护等级	IP23D
存储温度范围	-30 - 50 °C
声功率 LWA，保证值	108,0 分贝(A)
声功率 LWA（标准）	EN 500-4
HAV 总水平（总值）	7,5 米/二次方秒
HAV 总水平（标准）	EN 500-4

电气系统

建议电池类型	BOB10
BOB10 运行时间	45,0 分钟
BOB14 运行时间	70,0 分钟

燃料

专用润滑剂	Gadus S3 V220C 2
润滑间隔	50,0 亨利

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com