

# IREN45/250/5

## Hoogfrequente trilnaalden

Eersteklas betonverdichtingsresultaten

Productiviteit en een lange levensduur – daar onderscheidt de IREN-serie van Wacker Neuson zich mee. De hoogfrequente trilnaalden overtuigen ook op alle fronten in moeilijke omstandigheden bij continu gebruik en zorgen voor constant hoge verdichtingsprestaties. De IREN is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

## Hoogtepunten

- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Made in Germany
- Robuust design

## Technische gegevens

### elektrische vermogensinformatie

| | |
|---|---|
| Nominale stroom | 1,85 A |
| Nominale spanning | 250,0 V |
| Nominale frequentie | 200,0 Hz |
| Nominaal vermogen [P] | 0,58 kW |
| Fase | 3,0 ~ |

### mechanische vermogensinformatie

| | |
|---|---|
| Trillingsamplitude in de lucht | 2,300 mm |
| Trillingen | 12.000,0 1/min |
| Trillingen (Hz) | 200,0 Hz |

### mechanische informatie

| | |
|---|---|
| Kopdiameter/diagonaal | 45,0 mm |
| Lengte slang | 5,0 m |
| Gewicht | 11,90 kg |
| Rubberen kap | Nee |

### E-motor

| | |
|---|---|
| Motortype | Asynchroonmotor |

### Omgevingskenmerken

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse | I / aarding |
| Beschermingsgraad | IP67 |

### Elektrisch systeem

| | |
|---|---|
| Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit | Ja |
| Geïntegreerde transformator | nee |
| Lengte kabel | 15,0 m |
| Soort stekker | CEE-stekker 4P 16A 250V 10H |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com