

FUH20/1/042

Przenośna przetwornica częstotliwości

Lekka i kompaktowa – idealnie sprawdza się na małych placach budowy

Dzięki masie zaledwie 8,9 kg przetwornica częstotliwości FUH20 należy do prawdziwej wagi lekkiej i dzięki temu można ją łatwo transportować na placu budowy. Technologia wysokiej częstotliwości nie tylko pozwala zmniejszyć masę, lecz również zapewnia niezawodną i stabilną wydajność. Sprawdziła się ona już w innych branżach jako całkowicie niezawodna i jest teraz stosowana przez firmę Wacker Neuson w przetwornicach częstotliwości.

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary, niewielki ciężar

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	7,80 A
Napięcie znamionowe	230,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 Hz
Prąd wyjściowy	20,0 A
Napięcie wyjściowe	42,0 V
Częstotliwość wyjściowa	200,0 Hz
Fazy	1,0 ~
Fazy wyjściowe	3,0 ~

dane mechaniczne

Długość	545,0 mm
Szerokość	138,0 mm
Wysokość	241,0 mm
Ciężar	8,90 kg

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	I / uziemienie ochronne
Stopień ochrony	IP44

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	nie
Wskaźnik pracy	tak
Regulacja częstotliwości	nie
Długość kabla	1,5 m
Typ wtyczki	CEE 7/7 (wtyczka typ EF)
Gniazda typ	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Liczba gniazd	1,0

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com