


# DPU80Lec770

## Zagęszczarki dwukierunkowe o dużej wadze

Średnie zagęszczarki dwukierunkowe oferują bezkompromisową dużą wydajność zagęszczania przy kompaktowych wymiarach i wysokiej wygodzie obsługi. To sprawia, że są one wybierane jako urządzenia do zagęszczania przy wymagających pracach, na przykład przy budowie dróg. Chłodzony wodą silnik dba przy tym o niezawodnie wysoką wydajność. Wiele funkcjonalnych szczegółów na podstawie najnowocześniejszych technologii dba o skuteczność podczas pracy i ułatwia codzienne konserwacje. Seria produktów składa się z wydajnych średnich zagęszczarek z siłą odśrodkową 80–130 kN.

## Opis produktu

- Kompaktowe wymiary, wysoka wydajność
- Wytrzymały i długotrwały
- Dyszel
- Intuicyjny uchwyt prowadzący z bezstopniowo regulowaną prędkością
- Duży zbiornik, wysoka pojemność filtra powietrza

## Dane techniczne

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Siła odśrodkowa | 80 kN |
| Wydajność powierzchniowa | 1.340,0 m²/h |
| Posuw do przodu | 29,0 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 34,0 % |
| Wibracje (Hz) | 56,0 Hz |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Długość płyty dolnej | 1.182,0 mm |
| Szerokość | 770,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 770,0 mm |
| Wysokość | 1.541,0 mm |
| Wysokość ramy ochronnej | 822,0 mm |
| Grubość płyty dolnej | 14,0 mm |
| Ciężar roboczy | 771,0 kg |
| Wysokość | 830,0 mm |

### Silnik spalinowy

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 11,0 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.000,0 1/min |

### Charakterystyka środowiskowa

| | |
|---|---|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 2,5 m/s² |
| Próg brzęczenia HAV (norma) | EN 500-4 |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostępne silniki

### Kohler KDW 702E530

| | |
|---|---|
| Chłodzenie | Chłodzenie wodą |
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny |
| Proces spalania | Czterosuwowy |
| Cylinder | 2 |
| Pojemność skokowa | 686 $cm^3$ |
| Typ paliwa napędowego | Diesel EN 590 |
| Zużycie paliwa | 2,70 l/h |
| Pojemność baku | 7,20 l |
| Moc znamionowa | 110,00 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.000 PL |
| Norma (moc znamionowa) | ISO 3046-1 |
| Moc robocza | 9,6 kW |
| Prędkość obrotowa | 3.000 PL |
| Norma (wydajność robocza) | ISO 3046-1 |
| Typ rozrusznika | Rozrusznik elektryczny |
| Producent silnika | Kohler |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com