



PS4-11003HF

Schmutzwasser-Tauchpumpen der PS-Reihe (400 V, 3~)

Leistungsstark und absolut zuverlässig bei der Baustellenentwässerung

Die robusten Drehstrom-Tauchpumpen der PS-Reihe können Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 20 mm befördern. Sie zeichnen sich durch ein hohes Fördervolumen und große Förderhöhen aus und sind daher ideal für Einsätze geeignet, bei denen es darauf ankommt, Baustellen schnel und zuverlässig trockenzulegen. Durch ihre hochwertige Verarbeitung sind sie extrem langlebig und unkompliziert im Einsatz. Die PS-Reihe umfasst auch besonders leichte Modelle aus Aluminium sowie Automatikversionen.

Highlights

- Modellvielfalt
- Optionaler Motorschutzstecker f
 ür Drehstrompumpen
- Zuverlässiger Schutz gegen Kriechwasser
- Perfekte Abdichtung des Motorraums durch doppelte, innenliegende Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- Ölverteiler für zuverlässige Schmierung in jeder Lage
- Trockenlaufsicher
- Stahlhülse mindert Verschleiß der Welle

Technische Daten

Elektrische	Leistungsangaben
-------------	------------------

Nennstrom	22,00 A	
Nennspannung	400,0 V	
Nennfrequenz	50,0 Hz	
Phasen	3,0 ~	
 Mechanische Leistungsangaben 		
Fördermenge max.	2.440,0 l/min	
Feststoff-Durchmesser max.	20,0 mm	
Förderhöhe max.	32,5 m	
Mechanische Angaben		

375,0 mm

Breite	350,0 mm
Höhe	805,0 mm
Betriebsgewicht	131,0 kg
Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	100,0 mm
E-Motor	
Nenndrehzahl	2.910,0 1/min
Elektrik	
Länge Kabel	20,0 m
Leitungsquerschnitt	4,0 mm2

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Länge