



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



HSH3000

Chauffage hydronique de surface

Durable et efficace

Le HSH3000 a été conçu pour améliorer tous les aspects de l'expérience de l'opérateur grâce à un démarrage simplifié et intuitif en deux étapes, à des commandes centralisées pour un maniement sans effort et à un fonctionnement à deux bobines gages d'efficacité sur le lieu de travail. La facilité du transport et de la logistique est assurée par un design compact et léger. Le HSH3000 conjugue la performance, l'efficacité et la facilité d'utilisation dans un seul et même concentré de puissance intelligent.

Points forts

- Opérations centralisées
- Bâti compact
- Des coûts d'entretien réduits
- Bobines à double usage
- Système à deux pompes

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	35,00 A
Tension nominale	120,0 V

■ Données mécaniques

Longueur	3.970,0 mm
Essieu poids nominal brut	2.268,0 kg
Largeur	2.032,0 mm
Hauteur	2.132,0 mm
Poid de fonctionnement	3.309,0 kg
Poids à vide	2.637,6 kg
Poids total autorisé en charge	3.401,0 kg
Longueur de tuyau	914,0 m

■ Générateur électrique

Courant de sortie 1~	35,0 A
Tension de sortie	120,0 V
Fréquence initiale	60,0 Hz
Exactitude de tension - régime définitif	6,0 %
Fabricant du générateur	• Mecc Alte
Spécification générateur électrique	• Sans cont. gliss. à condenseur
Groupe électrogène à moteur	• oui

■ Moteur à combustion

Type de moteur	• Moteur diesel
Cylindre	2,0
Cylindrée	700,0 CM³
Vitesse de régime	1.800,0 1/min
Fabricant du moteur	• Rehlko

■ Consommables

Quantité d'huile	17,000 l
Type de carburant	• Diesel d'hiver
Capacité du réservoir	833,0 l
Consommation carburant no genset	10,5 l/h
Consommation avec genset	12,2 l/h
Période d'action (100 %)	80,0 Heure

■ Châssis hydraulique

Frein	• Frein électrique
Pneumatiques	• 22575R15 D

■ Transport et stockage

Longueur pour transport	3.145,0 mm
Largeur pour transport	2.033,0 mm
Hauteur pour transport	2.132,0 mm
Poids de transport	2.637,6 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Poids de transport (avec trailer)	2.637,6 kg
-----------------------------------	------------