

AP2560e

Eénrichtingstrilplaat

Aftrillen van sierklinkers zonder emissies

Met de AP2560e biedt Wacker Neuson een accu-aangedreven trilplaat voor volledig emissievrij werken. Dit spaart zowel de bediener als het milieu. Met zijn hoge snelheid en de brede grondplaat is de AP2560e ideaal geschikt voor het intrillen van grote sierklinkers. De grondplaat van extreem robuust gegoten bolgrafiet en stabiele lagers dragen bij aan de lange levensduur van het apparaat.

Hoogtepunten

- Starten met één druk op de knop
- Onderhoudsvrije elektromotor
- Geen uitlaatgassen
- Lage energiekosten
- Afneembare accu

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	26 kN
Grondcapaciteit	756,0 m²/h
Voorloop	21,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Standaardsteunplaat	• zonder opbouwplaat

mechanische informatie

Lengte basisplaat	650,0 mm
Breedte	600,0 mm
Breedte basisplaat	600,0 mm
Hoogte	500,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	500,0 mm
Dikte grondplaat	8,0 mm
Gewicht	133,00 kg
Bodemvrijheid	500,0 mm

Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	0
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	4,4 m/s²
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN 500-4

Elektrisch systeem

BOB10 Looptijd	32,0 min
BOB14 Looptijd	55,0 min

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com