

BFS1350

Przecinarka do cięcia nawierzchni

Najwyższa wydajność w zakresie cięcia asfaltu i betonu

Przecinarka do cięcia nawierzchni marki Wacker Neuson wyróżnia się przede wszystkim doskonałą wydajnością podczas cięcia. Wszystkie modele serii BFS są do 20% szybsze niż inne urządzenia w tej klasie, zapewniając najwyższą prędkość cięcia i jednocześnie równomierną pracę. Jest to efekt dobrego dopasowania momentu obrotowego przenoszonego na diamentową tarczę oraz środka ciężkości leżącego nad wałkiem napędowym tarczy. I to przy tylko niewielkim ciężarze, ponieważ seria BFS stanowi najlżejsze urządzenia w swojej klasie.

Opis produktu

- Bardzo stabilna rama, koła z łożyskami kulowymi wraz z szerokim rozstawem osi i krótką osią
- 3-stopniowy system filtrowania powietrza (cyklon, filtr wstępny i filtr główny)
- Niewielki ciężar
- Dwustronne zraszanie wodą
- Duży, łatwo wyjmowany zbiornik na wodę

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Maks. głębokość cięcia	19,5 cm
Prędkość obrotowa tarczy	2.200,0 1/min

dane mechaniczne

Długość złożonego koła prowadzącego	890,0 mm
Szerokość	575,0 mm
Wysokość na przyczepie	1.010,0 mm
Ciężar	94,00 kg
Min. średnica tarczy	350 mm
Maks. średnica tarczy	500 mm

Silnik spalinowy

Moc znamionowa	8,7 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.600,0 1/min

Materiały eksploatacyjne

Pojemność zbiornika wody	32,0 l

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostępne silniki

EU Stage V

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	389 cm³
Maks. odchylenie od pionu	20 cos φ
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Przygotowanie mieszanki	Gaźnik
Pojemność baku	6,1 l
Specyfikacja oleju	SAE 10W-30 API SE
Maks. ilość oleju	1,1 l
Moment obrotowy maks.	26,5 l/h
Pręd. obrotowa (maks. moment obrotowy)	2,500 PL
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Świeca(-e) zapłonowa(-e) typ	NGK BPR-6 ES
Odległość elektrod	0,70 mlai
Filtr powietrza	Cyklonowy filtr powietrza
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com