

# DPU6275Hehcb+

## Středně těžké vibrační desky

Efektivní a přesná pro hutnění výkopů a ploch.

Středně těžké reverzní vibrační desky nabízejí dokonalou kombinaci vysoké rychlosti pohybu vpřed i vzad a vynikajícího hutnicího výkonu. Byly speciálně vyvinuty pro požadavky hutnění výkopů a ploch, což umožňuje efektivní a přesné zhutnění různých typů půdy a struktur. Díky modernímu a ergonomickému uživatelskému rozhraní poskytují maximální komfort a usnadňují práci, což vede k výraznému zvýšení produktivity. Dieselová verze Pro navíc zaujme výkonným řízením stroje s inovativními funkcemi: Bluetooth konektivita přes mobilní aplikaci, standardní kontrola hutnění a volitelná funkcionalita Compamatic a telematiky. Mnohé diagnostické funkce stroje navíc zjednodušují servis a údržbu, což zajišťuje bezproblémový provoz a dlouhou životnost vašeho stroje.

## Hlavní přednosti

- Vodicí oj
- Optimální řízení a ergonomie
- Nízké hodnoty HAV (< 2,5 m/s²)
- Digitální řízení stroje
- Snadné čištění díky otevřené základové desce.

## Technické údaje

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Odstředivá síla | 62 kN |
| Plošný výkon | 1.216,0 m²/h |
| Chod vpřed | 27,0 m/min |
| Vibrace (Hz) | 69,0 Hz |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Délka základní desky | 900,0 mm |
| Šířka | 750,0 mm |
| Šířka zákl.desky | 750,0 mm |
| Výška | 1.449,0 mm |
| Výška ochr.rámu | 877,0 mm |
| Tloušťka zákl.desky | 15,0 mm |
| Provozní hmotnost | 505,2 kg |
| Výška stroje | 877,0 mm |

### Spalovací motor

| | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 7,1 kW |
| Jmenovité otáčky | 2.700,0 1/min |

### Enviromentální parametry

| | |
|---|---|
| Úroveň součtu HAV (celková hodnota) | 2,5 m/s² |
| Úroveň součtu HAV (norma) | EN 500-4 |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostupné motory

### Hatz

| | |
|---|---|
| Chlazení | Vzduchové chlazení |
| Typ motoru | Naftový motor |
| Metoda spalování | Čtyřtakt |
| Válce | 1 |
| Zdvihový objem | 517 cm³ |
| Typ paliva | Diesel EN 590 |
| Spotřeba paliva | 2,1 l/h |
| Objem nádrže | 5 l |
| Jmenovitý výkon | 7,6 kW |
| Jmenovité otáčky | 3,000 PL |
| Norma (jmenovitý výkon) | ISO 3046 IFN |
| Typ startéru | E-Start |
| Výrobce motoru | Hatz |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com