

GS12Ai

Przenośne agregaty prądotwórcze

Uniwersalna maszyna spełnia specjalne standardy bezpieczeństwa

Przenośny generator GS12Ai jest uniwersalnym urządzeniem do zasilania energią, może być stosowany podczas robót budowlanych, w zakładach przemysłowych, usługowych, w rolnictwie. Jest on również wyposażony w elektroniczną regulację napięcia oraz w przekaźnik stanu kontroli izolacji.

MAT: 5000620317

Opis produktu

- Czterosuwowy silnik Honda
- Duży zbiornik umożliwiający długi czas pracy

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Moc ciągła agregatu 1~ (COP)	5,0 kW
Moc ciągła agregatu 3~ (COP)	9,4 kW
Maksymalna moc agregatu (MAX)	11,1 kW

dane mechaniczne

Długość	960,0 mm
Szerokość	641,0 mm
Wysokość	667,0 mm
Ciężar roboczy	177,0 kg

Generator elektryczny

Typ generatora	MECC ALTE T20FS-160
Prąd wyjściowy 1~	27,1 A
Napięcie wyjściowe	400,0 V
Częstotliwość wyjściowa	50,0 Hz
Współczynnik mocy 1~	1,0 cos φ
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000,0 1/min
Współczynnik mocy 3~	0,8 cos φ
Fazy	3,0 ~
Rodzaj sieci	IT
Prąd wyjściowy 3~	17,1 A

Charakterystyka środowiskowa

Stopień ochrony	IP23M
Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	96,0 dB(A)

Układ elektryczny

Bezpiecznik główny	16,0 A
Dostępne napięcia 3~	400,0 V
Dostępne napięcia 1~	230,0 V
Gniazda typ	CEE 4P 16A 6h 400V 50Hz
Liczba gniazd	4,0

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostępne silniki

Honda GX630R-VX-P2-SD

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	2
Pojemność skokowa	688 cm^3
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Zużycie paliwa	3,90 l/h
Pojemność baku	24,00 l
Moc znamionowa	10,50 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000 PL
Norma (moc znamionowa)	SAE J1349
Typ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny
Producent silnika	Honda

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com